

ZR-DJVPV225*2*2.5软芯计算机电缆

产品名称	ZR-DJVPV225*2*2.5软芯计算机电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	天联:软芯计算机电缆 DJVPV:软芯计算机电缆 河北工业园:天津物流园
公司地址	廊坊市大城县
联系电话	18730682395 18730682395

产品详情

ZR-DJVPV225*2*2.5软芯计算机电缆

该组件已通过UL和VDE认证

电传输是靠着电线电缆来的，现在生活上离不开电与水，城市与农村都需要用电，电线电缆生产制造需要检测合格才能生产出来，电的危险性是很大，合格安全的电线电缆显得更重要，检测电线电缆需要用到专业的仪器设备，这就是电线电缆拉力测试仪。电线电缆主要特征是纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线铜铝汇流排电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼压延拉制绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊农村用户主线开关柜。电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线汇流排母线电力电缆塑料线缆油纸力缆基本被塑料电力电缆代替橡胶套线缆架空绝缘电缆分支电缆取代部分母线电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等电线电缆拉力测试仪电线电缆拉力测试仪HT-0SC功能特点多语种应用功能，适应不同的国别使用；具有灵活的曲线图数据表报告书查看和打印功能；具有测试完成后自动返回至测试起始的自动归位功能；具有抗拉抗弯抗压抗折黏著撕裂剥离伸长率等测试模式功能基本参数特点型号HT-0SC试验机级别0.本产品适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。

1. 电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70、105两种；聚乙烯绝缘为70；交联聚氯乙烯绝缘为90。
2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0
3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。