

多款供选诺曼设备厂2进2出接续盒光缆终端盒/，诺曼一贯的承诺

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 多款供选诺曼设备厂2进2出接续盒光缆终端盒/，诺曼一贯的承诺 |
| 公司名称 | 天津市诺曼通信设备厂 |
| 价格 | 38.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:NM 型号:卧式 光纤曲率半径:标准 (mm) |
| 公司地址 | 中国 天津 天津市 天津市西青区中北镇 |
| 联系电话 | 86-022-23851383 13516225781 |

产品详情

| | | | |
|--------|-----------|--------|---------|
| 品牌 | NM | 型号 | 卧式 |
| 光纤曲率半径 | 标准 (mm) | 附加损耗 | 标准 (dB) |
| 盘留光纤长度 | 标准 (m) | 光纤最大容量 | 多款供选 |
| 耐电压强度 | 15KV (KV) | 适用范围 | 架空，地埋， |

产品概述：

适用于两根或多根光缆之间的保护性连接
适用于光缆传输线路中架空，管道，直埋等敷设方式的安装使用

特点：

适用于普通型单芯光纤光缆和带状光纤光缆 箱体采用高强度阻燃聚碳酸脂 (pc) 工程塑料
采用独特的硫化硅橡胶密封方式，大幅度提升了密封性能和抗氧化性能
独创新型密封结构，提高密封性能，节省操作时间，方便重复使用
与众不同的光缆卡紧方式，完全达到拉伸、地、压缩、弯曲和扭转等机械性能试验要求

主要技术指标：

环境温度：-40 ~ +55
密封性能：盒内充气压100kpa ± 5kpa,在常温水中15min无气逸出，或稳定观察24h气压表指针无变化
拉伸密封性：产品充气后，2000n轴向a力，不漏气
冲击密封性：产品充气后，能承受冲击能量16n*m
再封闭性能：按规定操作程序重复封装三次后，仍能达到密封性能指标
绝缘电阻：2 × 10⁴m /500v 耐电压强度：15kvdc/1min作用下不击穿，并无飞弧现象
防火等级：ul94 vo 70kpa-106kpa

| |
|--|
| 主要技术指标： |
| 工作温度：-40 ~ +60 相对湿度： 95% (+40 时) 大气压力：70kpa ~ 106kpa连接器损耗（包括插入互换和重复）： 0.5db回波损耗：pc 40db，upc 50db，apc 60db箱体高压防护接地装置与箱体间绝缘电阻 1000m /500v(dc)箱体高压防护接地装置与箱体间耐电压 3000v(dc)/1min不击穿，无飞弧 |
| 订货信息： |
| 外形尺寸（mm）：长×宽×高：320×160×44.5最大容量(芯)：12~96芯不等 |