多款供选诺曼设备厂2进2出接续盒光缆终端盒/，诺曼一贯的承诺

产品名称	多款供选诺曼设备厂2进2出接续盒光缆终端盒/，诺曼一贯的承诺
公司名称	天津市诺曼通信设备厂
价格	38.00/件
规格参数	品牌:NM 型号:卧式 光纤曲率半径:标准（mm）
公司地址	中国 天津 天津市 天津市西青区中北镇
联系电话	86-022-23851383 13516225781

产品详情

品牌	NM	型号	卧式
光纤曲率半径	标准（mm）	附加损耗	标准（dB）
盘留光纤长度	标准（m）	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15KV（KV）	适用范围	架空，地埋，

产品概述：

◆适用于两根或多根光缆之间的保护性连接
◆适用于光缆传输线路中架空，管道，直埋等敷设方式的安装使用

特点：

◆适用于普通型单芯光纤光缆和带状光纤光缆 ◆盒体采用高强度阻燃聚碳酸脂（pc）工程塑料
◆采用独特的硫化硅橡胶密封方式，大幅度提升了密封性能和抗氧化性能
◆独创新型密封结构，提高密封性能，节省操作时间，方便重复使用
◆与众不同的光缆卡紧方式，完全达到拉伸、地、压缩、弯曲和扭转等机械性能试验要求

主要技术指标：

◆环境温度：-40°C～+55°C
◆密封性能：盒内充气压100kpa±5kpa,在常温水中15min无气逃逸出，或稳定观察24h气压表指针无变化
◆拉伸密封性：产品充气后，2000n轴向a力，不漏气
◆冲击密封性：产品充气后，能承受冲击能量16n*m
◆再封闭性能：按规定操作程序重复封装三次后，仍能达到密封性能指标
◆绝缘电阻：≥2×104mω/500v ◆耐电压强度：15kvdc/1min作用下不击穿，并无飞弧现象
◆防火等级：ul94 vo 70kpa-106kpa

主要技术指标：
工作温度：-40℃～+60℃相对湿度：≤95%（+40℃时）大气压力：70kpa～106kpa连接器损耗（包括插入互换和重复）：≤0.5db回波损耗：pc≥40db，upc≥50db，apc≥60db盒体高压防护接地装置与盒体间绝缘电阻≥1000mω/500v(dc)盒体高压防护接地装置与盒体间耐电压≥3000v(dc)/1min不击穿，无飞弧
订货信息：
外形尺寸（mm）：长×宽×高 ： 320×160×44.5最大容量(芯)：12~96芯不等