

多款供选诺曼2进2出接续盒/光缆终端盒，设备厂 质优价廉

产品名称	多款供选诺曼2进2出接续盒/光缆终端盒，设备厂 质优价廉
公司名称	天津市诺曼通信设备厂
价格	38.00/件
规格参数	品牌:NM 型号:卧式 光纤曲率半径:标准 (mm)
公司地址	中国 天津 天津市 天津市西青区中北镇
联系电话	86-022-23851383 13516225781

产品详情

品牌	NM	型号	卧式
光纤曲率半径	标准 (mm)	附加损耗	标准 (dB)
盘留光纤长度	标准 (m)	光纤最大容量	多款供选
耐电压强度	15KV (KV)	适用范围	架空，地埋，

产品概述：

适用于两根或多根光缆之间的保护性连接
适用于光缆传输线路中架空，管道，直埋等敷设方式的安装使用

特点：

适用于普通型单芯光纤光缆和带状光纤光缆 箱体采用高强度阻燃聚碳酸脂 (pc) 工程塑料
采用独特的硫化硅橡胶密封方式，大幅度提升了密封性能和抗氧化性能
独创新型密封结构，提高密封性能，节省操作时间，方便重复使用
与众不同的光缆卡紧方式，完全达到拉伸、地、压缩、弯曲和扭转等机械性能试验要求

主要技术指标：

环境温度：-40 ~ +55
密封性能：盒内充气压100kpa ± 5kpa,在常温水中15min无气逸出，或稳定观察24h气压表指针无变化
拉伸密封性：产品充气后，2000n轴向a力，不漏气
冲击密封性：产品充气后，能承受冲击能量16n*m
再封闭性能：按规定操作程序重复封装三次后，仍能达到密封性能指标
绝缘电阻：2 × 10⁴m /500v 耐电压强度：15kvdc/1min作用下不击穿，并无飞弧现象
防火等级：ul94 vo 70kpa-106kpa

主要技术指标：
工作温度：-40 ~ +60 相对湿度： 95% (+40 时) 大气压力：70kpa ~ 106kpa连接器损耗（包括插入互换和重复）： 0.5db回波损耗：pc 40db, upc 50db, apc 60db箱体高压防护接地装置与箱体间绝缘电阻 1000m /500v(dc)箱体高压防护接地装置与箱体间耐电压 3000v(dc)/1min不击穿，无飞弧
订货信息：
外形尺寸（mm）：长×宽×高：320×160×44.5最大容量(芯)：12~96芯不等