

环氧地坪漆 丰尔雅涂料 环氧地坪漆多少钱

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 环氧地坪漆 丰尔雅涂料 环氧地坪漆多少钱 |
| 公司名称 | 日照市丰尔雅涂料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省日照市涛雒镇涛驻地 |
| 联系电话 | 18106335258 |

产品详情

日照环氧地坪漆对环氧地坪的养护

- 1、日照环氧地坪漆对坪地施工后需进行7-10天的养护，环氧地坪漆，后期就可正常投入使用，环氧地坪漆，大家应该注意在养护期间，环氧地坪漆多少钱，一定要避免水或其它溶液浸润环氧地坪表面；
- 2、日照环氧地坪漆建议大家凡进入车间都要换胶底鞋；
- 3、硬件：如铁椅、铁桌和铁货架等，注意把它们脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来避免使用过程对地面造成划伤；
- 4、日照环氧地坪漆建议大家在进行地面清洁时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，也可以使用清水或清洁剂进行清洗工作，但期间一定要注意地面湿滑；
- 5、若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
- 6、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 7、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 8、日照环氧地坪漆建议大家一定要根据环氧地坪地面要求进行相应的打蜡处理；

环氧云铁中间漆特点：1、对钢铁、混凝土、木材均有良好的粘合力。

2、干燥快，施工不受季节限制。从-20 -40 均可正常施工，间隔4-6h即可重涂。

3、使用方便，单组份，环氧地坪漆价格，开桶后搅匀即可使用。可采用高压无气喷涂、刷涂、辊涂等多种方法施工。

4、耐日光老化，保护中层和底层涂层。

用途：适用于码头、船舶、水上钢铁结构、油罐、煤气罐、管道、化工设备及厂房结构的防腐蚀，也适用于墙壁、水池、地下通道的混凝土表面装饰保护。

如何选择合适的环氧地坪漆

机械性能要求

主要以下三个方面：

1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；
2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；
3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离；

化学性能要求

主要考虑以下两个方面：

1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。
2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

楼层位置状况

根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

环氧地坪漆-丰尔雅涂料-环氧地坪漆多少钱由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。“涂料生产,消基系列,醇酸系列,环氧系列,氯化橡胶系列,沥青漆”就选日照市丰尔雅涂料有限公司(www.rzwanmu.com),公司位于:山东省日照市涛雒镇涛驻地,多年来,丰尔雅涂料坚持为客户提供好的服务,联系人:张经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。丰尔雅涂料期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.feytuliao.com)还是从事日照地坪漆,日照环氧地坪漆,日照地坪漆哪家好的厂家,欢迎来电咨询。