

福州环氧地坪漆多少钱 福州环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家

产品名称	福州环氧地坪漆多少钱 福州环氧地坪漆 环氧地坪漆厂家
公司名称	福建奥光建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿村117县道上井村
联系电话	13950309618

产品详情

1mm以下的旧环氧地面可以使用中、重型研磨机配合粗磨盘进行打磨处理，福州环氧地坪漆电话，去除旧环氧油漆；1mm以上的环氧砂浆必须使用铣刨机来除砂浆层，根据旧地面的厚度可调节铣刨机深度，配合研磨机使用可提高工作效率。其他处理旧环氧地坪漆的方法还有脱漆剂溶解或其他酸碱化学用品溶解等、再用铲刀或其他工具清理干净，但这些方法或影响不需处理的环氧地坪漆或基础地坪，从而影响新的环氧地坪漆的质量。

由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有高的渗透性，大大提高混凝土基面强度。防腐地坪漆：除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂，煤油厂，卫生材料厂等地面的涂装。优秀的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。

环氧地坪掉色原因：a、材料的耐候性不好，福州环氧地坪漆，收到阳光的暴晒就会变黄;b、清漆的酸值较高与储存的铁桶发生化学反应，使得颜色变深;c、颜料密度差异使密度大的往下沉，密度小的上升，福州环氧地坪漆销售，导致颜料分层;d、涂料本身发生质变，使得固有的着色力降低，导致褪色或色变;e、金属粉末颜料被残留的游离酸腐蚀，福州环氧地坪漆多少钱，导致颜料变成乌绿色;环氧地坪解决办法：a、充分、均匀地搅拌涂料;b、金属的颜料与清漆要求分开储存;c、不能用铁质桶来装酸性高的涂料;d、按需要选择树脂和颜料，例如外墙涂料则需选择耐光耐热性较好的;e、不要选择能和树脂或主机发生化学反应的颜料，要经过试验再将两种颜料混合使用。

福州环氧地坪漆多少钱-福州环氧地坪漆-环氧地坪漆厂家(查看)由福建奥光建材有限公司提供。福建奥光建材有限公司 (www.fzagdp.cn) 为客户提供“ 地坪材料,环氧地坪,金刚砂地坪,固化剂地坪,水磨石地坪 ”等业务,公司拥有“ 奥光地坪 ”等品牌。专注于工地施工材料等行业,在福建福州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王先生。