

木纹转印设备 木纹转印机 万恒机械

产品名称	木纹转印设备 木纹转印机 万恒机械
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

产品详情

木纹转印机使用注意事项

木纹转印机也称为热转移印花。热转印技术，简略的说，便是使用专门的碳带，透过相似传真机打印头的工作原理，将碳带上的碳粉涂层经过加热的方式，转印到纸张或其他种类的原料上，木纹转印机，由于碳带上的涂层物质能够根据需要来选择，产生较强的附着力，加上打印介质的选择，更能确保打印出来的笔迹不受到外界的影响。热转印机是一项新式的印刷工艺，由国外传入我国不过10多年的时刻。印刷方法是先将颜料印在纸上，制成转移印花纸，再经过高温把颜色转移到织物上，一般用于化纤面料，特点是颜色艳丽，层次细腻，花型逼真，艺术性强。转移印花工艺简略，出资小，出产活1络，现在在市场上比较盛行，热转移印花和其他的印花种类对比一下，价格是高了点，不过是有必定的层次的，化纤面料需求采用热转印的方法。

长处：印花过程简略、方位准确、不同颜色过渡自然。

缺陷：颜色多了会化色，另外在印花过程中会出现蓝点、红点等问题。和传统的丝网印刷技术比较，在大批量印刷的时分本钱较高。

热转印机的运转是由温度控和时刻这两个控制器一起控制一个电热器材，能够预先设置好温度和时刻，电热器材的温度动摇在设置的值上，时间也会在到达设定值后，主动断开电源。

热转印机配合着热转印运用，它的运用范围非常广，木纹转印机生产厂家，比如在一些特性礼品中，纺织职业、皮具职业中运用，在印刷职业中具有很棒的印刷作用，可是有些新手也会由于关于热转印机的不熟习而引起失误，所以在运用进程中应该留意一些事项：

- 1.热转印机的印刷作用虽然很棒，可是不是一切的材料能够中止印刷。
- 2.在印刷进程中尽量少选择深色的材料，比如黑色的布料。
- 3.印刷进程中，假如毛毯膨胀了，那麼是非常简单得到弹性的，这个时分要中止转换，确保印刷作用。

在运用木纹转印机的进程中一点要严峻按照要求来中止运用，这样不怎样会出现毛病。

木纹转印机工作流程

木纹转印机在工业生产中得到广泛的应用，为了可以让木纹转印机更高效的投入生产中，减少故障的发作，并且可以延长设备的运用寿命，今日小编就带大家了解一下木纹转印机的日常保护：

- 1、木纹转印机的真空泵的真空油需视工作环境进行替换，如工作环境差（粉尘多）需求三个月进行替换一次，工作环境好需半年替换一次。
- 2、真空泵上方有空气过滤器，空气过滤器内滤芯需守时清洗，如工作环境差大约一个月需求清洗一次，橱柜木纹转印机，工作环境好需三个月清洗一次。
- 3、真空泵运用期间不能触摸水源，机器工作盘内不能注入水，如真空泵内进水不要强行开启真空泵工作，应快速和厂家联系进行维修和维护。
- 4、真空泵电机，木纹转印设备，如公司需求进行搬家，或木纹转印机需求移动。需从头接线时需求留意真空泵电机的正回转！电机不能长期回转，如回转超越20秒就会烧掉电机

木纹转印机只需求2个工人就可技术很熟练操作，作用特别好，不需求刷胶，不需求揭纸，蜂窝纸防盗门最快仅需2分半钟一面，岩棉防火门仅需5分钟一面。木纹转印机有关的电器配件，都是国度知名厂家品牌。确保了设备运用保存生命的年数和运用安全。极大的下降了客户的后期修理的花销。转印纸一定要铺修平整，确保因转印纸褶皱问题形成整扇门转印褶皱产生。检查硅胶盖布是否磨损严峻，防止因真空吸附问题形成转印作用差。木纹转印设备本身压力设备毛病。因为木纹转印机转印原理是经过高温增大压力，抽真空的转印原理，所以当褶皱显露出来时，温度也必在检查范围内。无论什么一种设备含有真空木纹转印机，都需求用仔细密操作，多总结赅括操作技巧，才可事半功倍。

加工工艺：喷涂---木纹转印---木纹型材焚烧现象方式：电、煤、油、气
尺度大小和焚烧现象方式都可以可根据客户要求定制。

木纹转印设备-木纹转印机-万恒机械由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司（zhuanyinji.cn）在喷涂设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，万恒机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹经理。