

# 水磨石地坪漆 水磨石地坪 金程优质环氧地坪

产品名称	水磨石地坪漆 水磨石地坪 金程优质环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

## 产品详情

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

如发现原有地坪有局部坑洞时，可先用专业环氧削磨设备对原有地坪进行打磨处理，用工具将水泥地坪有空鼓的面层铲除，再用专业高强度水泥或专用环氧修补砂浆对有坑洞的地坪位置进行修补平整处理，当坑洞地坪修补完毕后，即可按实际情况施工各类型环氧地坪。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

### 地坪漆的后期保养

- (1)日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁;
- (2)严重污染时使用中性清洁剂，水磨石地坪，用抹布水洗，水磨石地坪价格，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡;
- (3)地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭;
- (4)光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

目前常用的环氧地坪漆涂装料对涂装环境的要求一般如下：

无论封闭底漆、中涂漆、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5℃基本不反应，所以涂装环境温度在10℃以上时佳，如低于这个温度，对涂料则需采取一些改进措施了，并在涂装时特别注意。在20℃以上时建议采用夏用型，20℃以下时，建议采用冬用型，在涂装过程中，水磨石地坪漆，基材表面温度应高于露点3℃以上，以防基材及湿膜表面凝结水汽，影响涂层的辅助力合表面效果，水磨石地坪翻新，检测环境温度的仪表有温度测量表，测量干湿浸泡温度的操纵干湿度，电子温度连续记录仪等，测量时，仪表应装于采集热、冷及平均数据的部位，但不得装于直射阳光。

高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿环境下施工。所以一般相对湿度小于85%时方能施工，此类涂料一般可同时调整固化剂来适应不同的施工条件。

在基材表面温度不能满足高于涂装环境露点3℃以上这一条件时，一方面基材表面结露(有一层水膜)，造成表面缺陷。特别是面漆(包括溶剂型环氧及无溶剂环氧)，易造成涂膜表面光泽低、发雾、发白、发粘、油点、硬度低等漆病，大大降低表面装饰效果，严重时造成返工。

另外，地坪涂装要求洁净无尘的涂装环境，在养护期间要求环境密闭等，也对工程质量影响很大。这包括施工场所是否有扬尘，在施工场所是否会淋雨等。

水磨石地坪漆-水磨石地坪-金程优质环氧地坪由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司（[www.gdjc88.com](http://www.gdjc88.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金程防水补漏——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市黄江镇合路创业一路11号，联系人：杨勇。同时本公司（[www.jinchengdiping4.com](http://www.jinchengdiping4.com)）还是从事厂房环氧地坪施工，工厂环氧地坪施工，地下车库环氧地坪施工的厂家，欢迎来电咨询。