

水磨石地坪施工 水磨石地坪 金程环氧地坪

产品名称	水磨石地坪施工 水磨石地坪 金程环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

地坪施工流程

对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。

使用混凝土密封固化剂干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上，期间必须使各面都有均匀浸泡到材料。

当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂，但用量不宜过多。

完成上述步骤下一步进行打磨，可使用50#到3000#水磨片循环打磨，每次打磨并根据现场情况浸泡材料。

养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能更早获得强度和光泽度。

环氧地坪漆施工其他要求和检查项目

因环氧地坪漆施工需要洁净封闭的涂装环境，任何一个细节的疏忽都可能造成缺陷或返工，造成损失，

因而在进场施工前需检查以下方面：

门窗是否已完好，施工场地能否封闭，屋面、水管等是否有漏水隐患;

避免交叉作业，环氧地坪漆施工时适度通风，但应防止风沙、扬尘及周围其他污染;

照明、电力等设施是否齐备，如需自备，应计划和准备好;

注意天气预报，拟施工期间的天气状况是否适合环氧地坪漆施工。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准，优质的工程质量、热情周到的服务，在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

环氧地坪漆是高质量且高要求的产品，使用环氧地坪漆做好的环氧地坪，水磨石地坪翻新，其验收的标准是什么呢?

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镟刀痕迹，流平性好且无接缝。
- 3、允许空气中有细小颗粒造成的小缺陷。
- 4、砂浆防滑面效果明显，没有挥发性有机物，广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、适宜的温度是25度左右，施工之后三天地面实干，水磨石地坪施工，硬度需达到固化的80%左右。
- 6、平涂型、砂浆型无气泡，自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、地坪不发花，水磨石地坪，颜色均一，大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、地面平整光滑，有光泽，平涂有光，水性半光或者无光。

水磨石地坪施工-水磨石地坪-金程环氧地坪(查看)由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司(www.gdjc88.com)位于东莞市黄江镇合路创业一路11号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金程防水补漏在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金程防水补漏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金程防水补漏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jinchengdiping4.com)还是从事厂房环氧地坪施工，工厂环氧地坪施工，地下车库环氧地坪施工的厂家，欢迎来电咨询。