# 水磨石地坪施工 水磨石地坪 金程环氧地坪

产品名称	水磨石地坪施工 水磨石地坪 金程环氧地坪
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

# 产品详情

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准,优质的工程质量、热情周到的服务,在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新,环氧 地坪,地面硬化,旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

### 地坪施工流程

对过于干燥的旧地面,使用清洁水充分润湿混凝土表面。

使用混凝土密封固化剂干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上,期间必须使各面都有均匀浸泡 到材料。

当气温较高时,表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠,可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。

完成上述步骤下一步进行打磨,可使用50#到3000#水磨片循环打磨,每次打磨并根据现场情况浸泡材料。

养护:干燥24小时后地面可步行开放,正常使用应养护七天后再投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应,经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应,能更早获得强度和 光泽度。

#### 环氧地坪漆施工其他要求和检查项目

因环氧地坪漆施工需要洁净封闭的涂装环境,任何一个细节的疏忽都可能造成缺陷或返工,造成损失,

### 因而在进场施工前需检查以下方面:

门窗是否已完好,施工场地能否封闭,屋面、水管等是否有漏水隐患:

避免交叉作业,环氧地坪漆施工时适度通风,但应防止风沙、扬尘及周围其他污染;

照明、电力等设施是否齐备,如需自备,应计划和准备好;

注意天气预报,拟施工期间的天气状况是否适合环氧地坪漆施工。

东莞市金程建材科技有限公司以先进的施工工艺、和施工方案、严格的施工规范、严格验收标准,优质的工程质量、热情周到的服务,在业主、施工单位及同行业中都享有良好声誉。擅长旧地面翻新,环氧地坪,地面硬化,旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

环氧地坪漆是高质量且高要求的产品,使用环氧地坪漆做好的环氧地坪,水磨石地坪翻新,其验收的标准是什么呢?

- 1、表面没有发粘的现象。
- 2、表面没有镘刀痕迹,流平性好且无接缝。
- 3、 允许空气中有细小颗粒造成的小缺陷。
- 4、 砂浆防滑面效果明显,没有挥发性有机物,广泛适用在现代工业地坪涂装。
- 5、 适宜的温度是25度左右,施工之后三天地面实干,水磨石地坪施工,硬度需达到固化的80%左右。
- 6、 平涂型、砂浆型无气泡, 自流平地面允许十平方内有一个小气泡。
- 7、 地坪不发花, 水磨石地坪, 颜色均一, 大面积借口处允许有细小的色彩。
- 8、 地面平整光滑, 有光泽, 平涂有光, 水性半光或者无光。

水磨石地坪施工-水磨石地坪-金程环氧地坪(查看)由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司(www.gdjc88.com)位于东莞市黄江镇合路创业一路11号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前金程防水补漏在其它中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。金程防水补漏取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金程防水补漏全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.jinchengdiping4.com)还是从事厂房环氧地坪施工,工厂环氧地坪施工,地下车库环氧地坪施工的厂家,欢迎来电咨询。