

PC 美国SABIC 103R 透明级，抗紫外线，易脱模

产品名称	PC 美国SABIC 103R 透明级，抗紫外线，易脱模
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:103R 美国SABI:美国SABIC
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

美国沙伯基础Sabic LEXAN 103R : LexanLexan (聚碳酸酯型9034标准):在厚度。125 ” ,Lexan 9034表将86%的光传输。Lexan

9034 表(聚碳酸酯)紫外线稳定,热挠曲温度为270华氏度在264 PSI,烟密度等级低于75。Lexan 9034工程窗口玻璃以及签署应用程序。除了无色(清晰),Lexan 9034可用太阳能灰色和铜的厚度。080年“洋”。Lexan 9034裸聚碳酸酯板是Lexan 的标准等级表的通用应用程序。高影响力的Lexan 9034可用于经济防止破损或入侵。一个更好的比玻璃绝缘子,聚碳酸酯板有助于降低能源成本。美国沙伯基础Sabic

LEXAN 103R : LEXAN树脂的特征和优点 作为的热塑性工程流体塑料，

LEXAN聚碳酸酯树脂是具有高性能特征的特殊化合物，避免了许多传统材料的缺陷。

一．强度 LEXAN树脂显著的特征之一是高冲击强度。一般而言，没有其它的工程塑料能在极冷和极热的温度下承受得住猛烈撞击。用LEXAN 树脂制成的产品通常防碎，几乎牢不可破。由于LEXAN树脂增加了强度，许多产品壁还可以制得更薄、重量更轻。

二．耐用性 LEXAN树脂不但强度高，还具有下列特性：抗热(高达100 ° C)

抗冷(低达零下40 ° C) 抗水 抗老化 抗紫外线 抗火焰

美国沙伯基础Sabic LEXAN 103R : LEXAN* 101 Resin PCLEXAN* 101R Resin PCLEXAN* 103 Resin PCLEXAN* 103R Resin PCLEXAN* 104 Resin PCLEXAN* 104R Resin PCLEXAN* 121 Resin PCLEXAN* 121R Resin PC