

楼地面保温隔音板 滁州二创 报价真诚 楼地面保温隔音板公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 楼地面保温隔音板 滁州二创 报价真诚 楼地面保温隔音板公司 |
| 公司名称 | 滁州二创保温材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 滁州市琅琊区南谯北路 |
| 联系电话 | 17856009795 |

产品详情

保温板是以聚苯乙烯树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板，具有防潮、防水性能，可使减少建筑物外围护结构厚度，从而增加室内使用面积。外墙保温施工时具有较高的风险性，且容易受外界因素的影响，并不能完全保证施工效果整体性。因此必须要对保温板进行加固处理，如设置锚固件来提高保温板与外墙结构件牢固性，提高两者间的贴合效果，保证保温板具有高稳定性与安全性。

隔音板的性能有：

- 1、隔音量大：平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火：达到环保E1级和防火A1级。
- 3、防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐候耐久性：产品具有耐水性，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。
- 5、安装方便：可刷可裁，方便与其他装饰材料并行安装。
- 6、无放射不污染，楼地面保温隔音板厂家，耐候性佳。

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时，楼地面保温隔音板厂家直销，先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕，然后在另一面对应的位置划痕，最后将隔音板沿刻痕折断。除刻断法外，也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙，楼地面保温隔音板，切割时应尽可能保

持切边的整洁和平行，如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音，具有施工方便，隔音效果好等优点。

楼地面保温隔音板有什么效果你知道吗？

楼地面保温隔音板是一种高密度的材料，它的隔声量超过了30分贝，比一般的板材要好一些。隔音板的制作、安装工艺很简单，可以满足消费者的生产需求。优质的楼地面保温隔音板不仅具有隔音效果，还具有有一些其他的优势：

1. 它具有防水性、耐热性、防腐性、防紫外线、防风性，所以隔音板效果不容易受到外界温度等环境变化的影响，十分耐用，如果外面长期暴晒或者是刮起了大风，其防音效果也不容易大打折扣。
2. 它还具有很好的防火性，其防火等级达到标准，能完全满足环保和防火规范的要求，楼地面保温隔音板公司，避免了火灾的隐患。
3. 隔音板便于清洁，是因为他具有很好的防尘性，百叶型的设计可以实现轻松排水和排尘，内部构件不会积水损坏。
4. 外在方面隔音板百搭美观，它具有多种款式和色彩可以选择，搭配任何风格的家装风格都能达到和谐的效果，而且它采用的是装配式施工，可以节省施工费用和人工费用，缩短施工时间。
5. 楼地面保温隔音板的安全维护性能高，它具有高强度，可以抗台风和暴雨的威胁，而且吸声端用钢丝绳固定，可避免二次损伤。隔音板可与其他制品一起安装，所以维护更新起来也很方便。

楼地面保温隔音板-滁州二创 报价真诚-楼地面保温隔音板公司由滁州二创保温材料有限公司提供。滁州二创保温材料有限公司（www.czerchuang.com）为客户提供“泡沫板, EPS线条”等业务，公司拥有“二创”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽 滁州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：鲁经理。