

江门PEEK进口货源南通咨询

产品名称	江门PEEK进口货源南通咨询
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PTFE:聚四氟乙烯
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

产品特性

江门PEEK进口货源南通咨询 朗盛在塑料/金属复合材料技术领域处于全球领先地位，该技术帮助工程师降低汽车部件重量，并取得经济效益。与金属部件相比，采用高性能塑料的汽车零部件重量可减轻10%至50%不等。朗盛的高科技塑料被广泛应用于汽车的各个部位，如：汽车引擎、车门结构、前端、脚踏板、车辆内饰部件等。此外，高性能塑料产品也可以用于电子电气产业。高性能材料业务部在价值链中高度后向整合，朗盛在自己的工厂中生产高性能塑料产品的前体，例如用于PA和PBT化合物的玻璃纤维，以及聚酰胺的前体己内酰胺。

日本大金料ETFE液面覆盖球|耐高温PTFE液面覆盖球填料

液面覆盖球适用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱、除盐水箱，大程度的减少酸雾、空气中的二氧化碳和氧对水的污染，达到保护水质、节约能源，净化环境的作用。

广泛应用于电力系统浓盐酸及凝结水箱的密封材料；石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽；水处理中的凝储水箱和除盐水箱；液面覆盖球大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。

液面覆盖球分为带边覆盖球与不带边覆盖球两种型号，带边液面覆盖球具有重心稳定，对液面面积变化适应性强、覆盖效果好、使用寿命长等特点。液面覆盖球边与边重叠，液面覆盖球覆盖效果好的特点，其作用是抑制酸雾挥发，液面覆盖球保护操作人员健康，液面覆盖球减少大气污染和空气对水质的污染，液面覆盖球有效提高凝结水质量，有利于发电机组的安全运行。

一般对液面作双层覆盖，特点适应变径容器的覆盖。液面覆盖球用于各种卧式酸贮槽，减少酸雾和各种气体的自身挥发及对周围环境的污染，液面覆盖球单层覆盖率为92%，双层覆盖率为97%。液面覆盖球具有重心稳定，边与边重叠不易翻转之优点，提高了覆盖效果，覆盖率为99%。适用于凝储水和除盐水箱，达到保护水质节约能源净化环境。

液面覆盖球是我公司经过大量科学实验，液面覆盖球在其他同类产品基础上加以改进完善，研究开发出来的产品。它有效地解决了液面覆盖技术难题，液面覆盖球可保护水质、净化环境，液面覆盖球安全防火，节约能源。公司液面覆盖球在全国多家火电厂、热电厂化学车间除盐水箱中应用、液面覆盖球得到了良好的用户好评。

产品特点

1. 液面覆盖球设计精巧合理，液面覆盖球外形美观。选材得当，耐酸耐压（耐压0.4MPa，耐酸度为35%浓盐酸，工作温度 100 度）
2. 液面覆盖球比重准确，重心稳定。
3. 液面覆盖球球翼互相重叠，覆盖严密。（覆盖率99%以上）
4. 液面覆盖球操作简便，将液面覆盖球倾入所需容器，液面覆盖球即可自动形成均匀覆盖层。

江门PEEK进口货源南通咨询 现在对9塑料的电镀有两种类型，一种是对普通塑料的电镀。这种工艺适用于普通的塑料，保留了该塑料的优点，但是尺寸精度差，并且粗化比较麻烦。国内一个时期认为塑料不好电镀，就是指的这种普通的塑料。其实，即使是普通的塑料，只要掌握了工艺要点，仍然是可以成功地进行电镀加工的。另一种是电镀级塑料的电镀。这种进行了改进的??塑料是专门为了适合电镀加工而设计的。在20世纪的七八十年代，我国还没有这种塑料。当时国内的所谓改性聚丙烯并不是针对电镀进行的改性，因此也不能当做电镀级塑料进行电镀加工。

美国杜邦公司Zonyl氟添加剂是粒度均匀的PTFE白色超细粉末。与众所周知的PTFE Teflon特氟龙粉末不同（teflon粉末可用于模塑和挤出成型），杜邦Zonyl

PTFE微粉是一种独特的新产品。Zonyl的不同之处包括：

- 1、较低分子量，分子量1-2万，（常规teflon PTFE粉末的分子量高达数百万）
- 2、更细的粒度（2到20微米）
- 3、不同的粒子形状和形态
- 4、不能单独用于模塑和挤出成型，只能以添加剂的方式少量添加使用。

杜邦Zonyl氟添加剂粉末主要用作添加剂添加到其它固体或液体材料。只需要很少的比例，杜邦Zonyl粉末可以赋予共混物一些PTFE不同寻常的特性。比如

增加耐磨性、耐刮性、降低摩擦系数、增加稠度、增加耐撕裂性等。美国杜邦公司提供不同型号规格的PTFE微粉，各型号具有不同的颗粒大小和形态，以促进

与不同材料的相容性和共混型。

在不同的材料中，的Zonyl氟添加剂可提高耐磨损性，降低摩擦和机械磨损的系数，降低表面污染，并改善外观。例如，在热塑性塑料部件，如齿轮，可以

提高耐磨损性和减小的摩擦益处，消除粘滑行为。在弹性密封件方面，可以提高撕裂和耐磨性。在油墨中添加可以实现更好的图像保护和更高的生产率。

当作为粉末、糊状或喷雾单独使用时，杜邦Zonyl PTFE微粉可以制成各种用途的固体润滑剂。作为糊料，例如，它们可被用作高性能密封胶或在恶劣环境中的

表面高耐磨损的润滑剂。该粉末可直接添加在水中或有机溶剂中，通过高速搅拌等方式分散均匀。

江门PEEK进口货源南通咨询

PTFE简介：

铁氟龙英文全称为Polytetrafluoroethylene，简称Teflon、PTFE、F4等。又称铁氟龙,特氟龙, F4、塑料王等，是一种常用的性能优异的特种工程塑料。

聚四氟乙烯（Teflon或PTFE），俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力。能在-180 至250 的温度下长期工作，短时耐温可达280 。所有已知化学物种，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学物和溶剂，在王水中煮沸也不起变化。

聚四氟乙烯(PTFE)超细微粉是通过特殊方法得到的低分子量的微米级聚四氟乙烯白色超细粉末，分子量一般为10 000 ~ 30 000（普通悬浮级的PTFE分子量高达数百万）。它不仅基本保持着PTFE的优良特性，而且还有许多独特的性能，如结晶度高、分散性好、易于均匀地与其他材料混合，因此被广泛用于高分子材料的共混改性，以改善基材的润滑性、耐磨性、不粘性和阻燃性等，使基材的使用性能明显提高。此外，还可以作为性能优良的添加剂，用于润滑油脂、油墨、涂料、塑料的改性剂，以及直接作为无油润滑剂加以使用。

PTFE超微粉非常容易和树脂混合。在涂料与油墨当中，请与溶剂和其他的颜填料一起高速分散或者砂磨。在塑料中使用，可以直接将微粉和树脂混合均匀后，造粒挤出；也可将微粉加入到熔融树脂中（侧喂料至螺杆的熔融段）。在润滑脂中使用，同样需要高速分散或者砂磨。

江门PEEK进口货源南通咨询塑料的燃烧过程要弄清塑料阻燃的原理，首先要了解塑料的燃烧过程。塑料的燃烧过程是一个极其复杂的热氧化反应，导致燃烧的基本要素为热、氧和可燃气体。一般认为，塑料的燃烧经历了如下三个阶段。第一阶段，热引发过程。来自外部的热源或火源的热量导致塑料发生相变(即从固态转化为液态)和化学变化。第二阶段，热降解过程。这一过程为吸热反应，当塑料吸收的热量足以克服分子内原子间某些弱小键能时，塑料开始发生降解反应。这种反应的实质是在空气中氧存在下的一种自由基链式反应，反应的结果产生气相可燃物体如各种单体易燃烃类等。