

# 松滋挤塑板厂家 金宇阳保温材料厂家

产品名称	松滋挤塑板厂家 金宇阳保温材料厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

## 产品详情

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

挤塑板是经由特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，成蜂窝状结构，因此具有高抗压，松滋挤塑板厂家，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性。

### 挤塑板施工方案

#### 一、施工条件

- 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。
- 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查，最大偏差大于4mm时，应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4mm，不平处用1:3水泥砂浆修补平整。
- 3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
- 4、基层墙体及找平层应干燥。
- 5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃，风力不大于5级。
- 6、夏季施工时应该采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。

### 挤塑板施工方案

## 质量检验标准

### 1、保证项目:

- 1)挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
- 2)挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。
- 3)聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。

### 2、基本项目:

- 1)每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30-50%
- 2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
- 3)挤塑板碰头缝不抹粘接剂。
- 4)网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。
- 5)聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。

松滋挤塑板厂家-金宇阳保温材料厂家由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司（[www.jyybwcl.com](http://www.jyybwcl.com)）是湖北武汉,保温、隔热材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金宇阳保温材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金宇阳保温材料更加美好的未来。同时本公司（[www.wuhanpmb.com](http://www.wuhanpmb.com)）还是从事武汉泡沫板，武汉泡沫板厂家，武汉泡沫板价格的厂家，欢迎来电咨询。