

## 沁水旋混式曝气器 旋混式曝气器报价 白云环保

产品名称	沁水旋混式曝气器 旋混式曝气器报价 白云环保
公司名称	文水县白云环保设备制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省吕梁市文水县凤城镇堡子村工业区
联系电话	15935877757

### 产品详情

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器 双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

#### 可提升管式曝气器产品特性

- 1、可提式微孔曝气器，采用曝气管中盛水，与水为一体，解决了水中浮力设计;
- 2、曝气均匀、气泡细小、氧利用率高、动力效率高;
- 3、有较好的流速、流态;阻力小、能耗低;
- 4、曝气时曝气器会产生左右摆动，旋混式曝气器安装，可减少池底污泥沉积、减少死区现象，旋混式曝气器厂，增加了曝气面积，沁水旋混式曝气器，提高了充氧能力;
- 5、采用橡胶膜管、微孔采用"U"字形，可变形性能好，避免了堵塞，不易，旋混式曝气器报价，使用寿命长;
- 6、安装方便，池内有水无水均可安装，池内无需任何配置，长时间曝气如需维修，可自由提升维修，无需放水、无需关停风机，不影响正常运行;
- 7、无需空气净化，无需反冲洗，无需放空阀，管理更方便;
- 8、原在池底固定安装的各种曝气器，在原进气管道不变的条件下，可直接改造为本可提升管式微孔曝气器。

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器、双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

- 1、为了尽可能的降低曝气器的能耗，曝气器的空气阻力损失理论上应该为零;要保证生物池长度方向何布气均匀，曝气器的阻力应足够大;
- 2、为了保证较高的氧利用率，曝气器扩散的气泡直径应足够小;要使污水充分混合，保证活性污泥处于悬浮状态，曝气器扩散的气泡直径应足够大，
- 3、曝气器扩散的气泡应该较小，这样就能保证较高的氧利用率，如果要使污水充分混合，保证活性污泥处于悬浮状态，那么曝气器的的气泡直径就应该大一点为好。

文水县白云环保设备制造厂是生产污水处理填料和曝气器的专业厂家。本厂的主要产品有盘式曝气器、管式曝气器、可提升管式曝气器、旋混式曝气器、平板式曝气器、球冠型曝气器、软管曝气器、散流式曝气器、双螺旋曝气器、组合填料、弹性填料、软性填料、半软性填料、悬浮球、六角蜂窝填料、泰勒花环、阶梯环、多面空心球、鲍尔环、海尔环、液面覆盖球、等各种曝气器和填料。

微孔曝气器注意事项：

- 1、风机进风口必须有空气过滤装置，最好使用静电除尘等方式将空气中的悬浮颗粒含量降到最di。
- 2、要防止油雾进入供气系统，避免使用有油雾的气源，风机最好使用离心式风机。
- 3、输气管采用钢管时，内壁要进行严格的防腐处理，曝气池内的配气管及管件应采用ABS或UPVC等高强度塑料管，钢管与塑料管的连接处要设置伸缩节。
- 4、微孔曝气器一般在池底均布，与池壁的距离要大于200mm，配气管间距300~750mm，使用微孔曝气器的曝气池长宽比为(8~16):1。
- 5、全池微孔曝气器表面高差不超过±5mm，安装完毕后灌入清水进行校验。运行中停气时间不宜超过4h，否则应放空池内污水，充入1m深的清水或二沉池出水，并以小风量持续曝气。

沁水旋混式曝气器-旋混式曝气器报价-白云环保(推荐商家)由文水县白云环保设备制造厂提供。文水县白云环保设备制造厂(www.byhb.com.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山西吕梁的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领白云环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！

