

压滤机 滤板 江西滤板 力硕环保

产品名称	压滤机 滤板 江西滤板 力硕环保
公司名称	德州力硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区天衢工业园
联系电话	18205340411

产品详情

压滤机滤板损坏原因:

原因1、可能是进料孔堵塞。

压滤机维修方法：进料口附近的几块滤板损坏，可初步判断为进料口堵塞造成，料浆浓度过大，或清理不及时会造成进料孔堵塞，稀释滤液。

原因2、可能是进料压力过高。

压滤机维修方法：出现反压时，或压力表的显示超过规定的压力。表明进料压力高，压滤机滤板，解决办法：调整进料端的压力控制器系统。

聚丙烯滤板：

PP是目前常用的，也就是高分子聚丙烯。这种材料，圆形滤板，对于各种酸碱性耐受性非常好，包括最强氢氟酸，都有良好的耐受性。但是，板框滤板，工作温度范围比较小。只能耐受短时间的70°的物料。PVDF材质滤板：PVDF，是耐酸性，耐温度的有机材料，正常耐温可达到150°左右，但是，耐碱性极差。铝质滤板：在所有金属滤板里，最轻，不过相对而言，对酸性耐受较差。

我们所使用的压滤机滤板松动甚至漏油的原因分析：

压滤机的液压系统是压滤机动力的来源，当油腔A注油增多时活塞向左运动，压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动，压滤机滤板松开。由于制造精密，压滤机液压系统故障较少，只要注意日常维护就可以了。由于磨损的缘故，江西滤板，每过一年左右就会出现漏油现象，这时就要维修更换O形密封圈。大家在定期检修中可以查看磨损程度，检查密封圈，看是否需要换新。

压滤机在检修、保养中，很多部件都是易磨损部件。针对这些部件大家也应该向密封圈一样定期检查磨损程度，及时换新，如此一来很多故障都可以在萌芽阶段就被处理了。

压滤机 滤板-江西滤板-力硕环保(查看)由德州力硕环保设备有限公司提供。德州力硕环保设备有限公司(www.dzlishuo.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！