

防潮胶批发 防潮胶 诺之泰实业卡夫特K 5905

产品名称	防潮胶批发 防潮胶 诺之泰实业卡夫特K 5905
公司名称	惠州诺之泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区鹅岭南路61号怡康花园怡翠阁101室
联系电话	18933286308

产品详情

防潮胶可以防止漏电，因此使用“三防漆”的PCB板可以承载更大的功率及更小的磁迹间距，进而满足设计者产品小型化的要求。

这些涂料可形成一个绝缘的保护层，保护电路免受化学物质、湿气、和其他污染物等环境因素的影响，从而提高印刷电路板的可靠性和安全性，延长印刷电路板的使用寿命。

因为“防潮胶（保护漆，防潮油，膜层保护剂）”可以防止漏电，因此使用“三防漆（保护漆，防潮油，膜层保护剂）”的PCB板可以承载更大的功率及更小的磁迹间距，进而满足设计者产品小型化的要求。

使用时不要碰触火花以免燃烧。防潮胶是针对各种电子线路板研发生产的，是保护整个线路板在安全无腐蚀的环境中正常工作。所以大家可以放心应用。当然选用防潮胶得根据自己的电子产品使用环境来定。

电路板防潮胶的正确使用方法？

使用前把防潮油摇匀，防潮胶批发，将液体刷涂、喷涂在电路板表面或将整块电路板浸入液体中再晾干均可，防潮胶，并可用紫外光检测未涂部位，便于补涂；防潮油经1~3分钟室温风干后紧密附着于电路板表面，防潮胶厂家，24小时后性质稳定；常温常压下贰拾年不变性。经防潮油处理过的电路板置入水中24小时，取出风干后，电路板和电子元器件无任何腐蚀，性能不变；本防潮油耐-60~+200摄氏度高低温，耐20000伏高压。广泛应用在空调、电冰箱及通讯网络等精密电路板设备上。

“三防漆（保护漆，防潮油，膜层保护剂）”应该具有很高的绝缘强度和击穿电压，要求的绝缘强度可以根据内轨间隙和相邻轨道间的位差而定。

如果设计允许，防潮胶代理商，应该将这些部件放在PCB板的一侧，以确保涂覆电路板时小的遮蔽面积。如果不允许，提供一种快干易剥遮蔽涂料，保护相关的部件。应该尽量缩短部件支脚的长度以确保形成连续的涂层。

防潮胶批发-防潮胶-诺之泰实业卡夫特K-5905(查看)由惠州诺之泰实业有限公司提供。惠州诺之泰实业有限公司(www.hznuozhitai.com)在无机胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，诺之泰实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黎小姐。