定量皮带秤 龙岩皮带秤 领锐科技

产品名称	定量皮带秤 龙岩皮带秤 领锐科技
公司名称	山东领锐电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号
联系电话	15762612186

产品详情

皮带秤显示器和打印所需的要求和功能　　通用要求： 累计显示器和打印装置应具有相同的分度值，至少应纪录初始显示值、蕞终显示值、传送物料量、计量单位名称或符号、日期和时间等信息。这些信息的每一次传输均应有打印或纪录。 示置的质量：
累计显示器和打印装置应以简单并列的方式示值，结果可靠、简明、清晰，有相应的质量单位或符号。
累计显示器和打印装置得分度值应按以下形式： 1x10k、2x10k或5x10k，k为正整数、负整数或零
部分累计显示器的分度值d： 部分累计显示器的分度值应与总累计显示器得分度值相同。
辅助累计显示器的分度值： 辅助累计显示器的分度值至少应等于累计分度值的10倍。 示值范围：
皮带秤应有一个累计显示器，应至少能显示蕞大流量下运行10h所秤物料的累计值。
累计显示器与打印装置的连接： 累计显示器与打印装置应是固定连接的，不能任意拆卸。

衡器：利用作用在物体上的重力来确定物料质量的计量仪器。

自动衡器：无需干预就能能按预定的处理程序自动称量的衡器。

单速皮带秤：设计成与单速运行的输送带装配成一体，并与其一起输送物料的皮带秤。

承载器：皮带秤中承受载荷的部件。

位移传感器：输送机上提供对应给定皮带长度位移信息的装置。

流量显示器：显示瞬时流量的装置。

试验分度值：在准备试验时总累计显示器，煤灰皮带秤，或者不分累计显示器，防爆皮带秤，以质量单位表示的两个相邻显示值的差值。

称重传感器是将被称物料的重力转换为模拟或数字电信号的元件。称量台与称重传感器的组合常被叫做称重单元。

作为动态计量器具的电子皮带秤，定量皮带秤，用来测量被称物料运行速度的测速传感器也是保证计量准确度重要元件。

信号采集、处理、与控制单元是用以接收、处理传感器输出的电信号并以质量单位给出计量结果，以及完成其它预定功能的电子装置。它可以是单独的一块仪表（例如“ 动态称重显示控制器 ”），龙岩皮带秤，也可以由几个独立的部分共同组合而成（例如，分离的传感器激励电源装置、放置现场的信号采集气以及放置中央控制室的积算器和上位计算机等）。为了叙述方便，本卷教程常会把信号采集、处理、与控制单元（无论是单一的或者组合的）简称为“ 显控装置 ”。

定量皮带秤-龙岩皮带秤-领锐科技(查看)由山东领锐电子技术有限公司提供。山东领锐电子技术有限公司（www.sdlrdz.cn）位于山东省潍坊市临朐纸坊工业园仲临路825号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前领锐科技在行业专用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。领锐科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领锐科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。