

质感漆批售 铜陵亚泰涂料 浙江质感漆

产品名称	质感漆批售 铜陵亚泰涂料 浙江质感漆
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

产品详情

刷完乳胶漆后该如何养护？质感漆

在乳胶漆涂饰前，对于原涂料层的处理基于下面的原则：

- 1、新房子的墙面一般只需要用粗砂纸打磨，不需要把原漆层铲除。
- 2、普通旧房子的墙面一般要把原漆面铲除。方法是用水先把其表层喷湿，然后用泥刀或者电刨机把其表层漆面铲除。
- 3、对于年久失修的旧墙面，表面已经有严重漆面脱落，批烫层呈粉沙化的，要把漆层和整个批烫铲除，直至见到水泥批烫或者砖层。
- 4、为了防止墙面漆起泡，装修时必须做好防水，并对墙面基地做好裂缝修补，此外，装修后，墙面不能迅速风干，必须阴干，以防涂料内部不能完全干透。日常的养护，也必须要经常查入墙水管是否有渗漏情况，如果发现渗漏须马上处理，以免水汽把腻子与墙面漆泡软导致墙面漆起泡。
- 5、然后用腻子打底批平，打磨、除尘，质感漆多少钱，再就是涂底漆和面漆了。

质感涂料施工工艺和注意事项

质感涂料是对施工工艺有严格要求的涂料，当然大多数涂料都有要求，在施工过程中，也需要注意一些事项。现在亚泰涂料的小编就来具体说一说。

在施工工艺的过程中，墙体表面必须清洁，干燥，无油渍，浮尘，霉点等等，总之越干净，效果越好，另外，墙体平整，无裂缝，无明显留茬，无明显凹凸，漆层粘结要牢固，而且含水率小于十分之一，PH值小于九，如果墙面进行了抹灰，必须等待干燥后才行，一般夏季7天后，质感漆批售，冬季14天以上。

- 1、外墙腻子层施工应在抹灰层达养护期限后再开始进行。
- 2、腻子批刮前应对抹灰砂浆层进行检查，质感漆哪家好，对出现空鼓、裂缝的部位提前2~3d进行修补。清除抹灰面层的灰尘，浮砂，保持抹灰面层的清洁。
- 3、严格按施工规范要求及产品说明施工，浙江质感漆，确保腻子层与抹灰层粘结牢固，不开裂。同时施工中避免阳光暴晒下作业，保证腻子层处于阴干状态。质感漆
- 4、腻子层的打磨工序施工完毕后应及时保养，并同时用水冲刷掉因打磨所产生的粉末，使墙面清洁，以便进入涂料面层的施工。

质感漆批售-铜陵亚泰涂料(在线咨询)-浙江质感漆由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。“建筑装饰材料,工业涂料,真石漆,仿石漆,多彩漆”就选铜陵亚泰涂料科技有限公司(www.tlyttl.com)，公司位于：铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口，多年来，铜陵亚泰涂料坚持为客户提供好的服务，联系人：戴总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铜陵亚泰涂料期待成为您的长期合作伙伴！