

# 质感漆 铜陵亚泰涂料 艺术质感漆价格

产品名称	质感漆 铜陵亚泰涂料 艺术质感漆价格
公司名称	铜陵亚泰涂料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵经济技术开发区天山大道与翠湖一路交叉口
联系电话	13905626265

## 产品详情

### 仿大理石漆施工工艺

- 1、先基层处理、抹灰。
- 2、要涂刷封底漆：涂刷前基面的含水率应小于10%。在基面上均匀地用喷枪喷涂或用刷子刷涂一层防潮底漆，进行封底处理，直到完全无渗色为止。以免由于基面渗色、透湿，从而污染、溶胀仿石涂料，影响施工质量。防潮底漆干透时间约60min。
- 3、对分格、弹线、粘条：根据图纸要求分格、弹线，并依据缝的宽窄、深浅选择分格胶条、粘分格胶条。要保证位置准确，要横平竖直。
- 4、喷涂仿石涂料：施工顺序：是由上往下先打底，再抹水泥砂浆面层，并随抹随养护，往下落架子，一直抹到底后，将架子升起，再从上往下进行喷、刷涂层的施工，以保证涂层的颜色一致。
- 5、起分格条：喷完后，及时将分格条起出，并将缝内清净。
- 6、表面打磨：在喷涂防水保护膜之前，需用普通砂纸等工具，艺术质感漆价格，磨掉已干透涂层表面的浮砂，将仿石漆表面有锐角之颗粒磨平约30% - 50%，可增加碎石美感及减少锐角并被免灰尘积留，同时保证防水保护膜的完全覆盖
- 7、喷罩面漆：成活24h后，喷涂罩面漆，一定要在仿石涂料完全干透后进行。罩面漆薄而均匀地喷涂一层，要喷匀，不流淌，约经过60min待其硬化后，质感漆，即告完成。

### 质感漆和真石漆之间的区别

## 涂层保色：

从质感涂料和真石涂料的特征可以清楚的了解，质感涂料属于色浆染色系统，质感漆哪有卖的，随着紫外线照射和时间的推移，也出现轻微褪色，而真石涂料的颜色是彩砂本身的颜色，保色性能远远超过质感涂料，但考虑到生产彩砂的工艺和成本来算，各有各的好处。

铜陵亚泰涂料科技有限公司主要产品为工业涂料、真石漆、仿石漆、多彩漆、质感漆等。如想了解更多的关于质感漆相关信息，欢迎致电亚泰涂料咨询。

涂料生产的真石漆是一种逼真展现花岗岩纹理的真石漆，并能充分的展现天然石材的质感效果。正常来说真石漆是具耐候性和耐水性的，并能适合各种气候的材料，通常来说使用年限10-15年。

但是现在很多厂家生产的真石漆往往都不能达到实际标准，导致真石漆脱落、泛白、泛黄等现象，那么这些导致真石漆使用寿命较短的原因都有哪些呢？

### 1.人为因素

真石漆都具有本身一套严格的施工工艺(如：打底漆及封底处理等)，所以尽管真石漆涂料质量较好，但如果因为场地施工人员经验不足，素质较低，对真石漆的施工技巧把握不足，都会对真石漆整体的效果有一定的影响。

### 2.产品质量

目前市场上真石漆涂料可谓是眼花缭乱，有些低档的、涂料质量不好的，很多劣质产品都流露到市场上面，这就导致用户在使用中达不到想要的效果。涂料生产的真石漆按照国家标准生产，质量稳定，可以杜绝因为产品质量的原因造成的问题。

### 3.施工问题

上面所说，真石漆本身具备有一套严格的施工工艺流程。那么在真石漆施工前的施工底材表面基层应平整、干净，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后才可施工。很多人往往忽视这种流程，质感漆生产工艺，而直接施工，如果基底不牢固可能导致脱落，其实是导致真石漆脱落最为常见的原因。

### 4.天气及温度

涂料提醒您，在恶劣天气以及温度较低的情况下肯定是不能施工的。

## 质感漆

质感漆-铜陵亚泰涂料-艺术质感漆价格由铜陵亚泰涂料科技有限公司提供。铜陵亚泰涂料科技有限公司（www.tlyttl.com）是安徽铜陵，建筑用涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在铜陵亚泰涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创铜陵亚泰涂料更加美好的未来。

