

云浮木质滚桶研磨机 春锡研磨机信赖推荐 木质滚桶研磨机厂

产品名称	云浮木质滚桶研磨机 春锡研磨机信赖推荐 木质滚桶研磨机厂
公司名称	东莞市春锡研磨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村联丰巷72号
联系电话	13802457355

产品详情

振动研磨机

因而产生激振矩(即倾倒地矩)使容器绕水平轴摇摆，由于容器底部呈圆环形状、各点的振幅不一致，使容器中的成型磨块和工件既竖直中心轴线公转，又绕圆环中心翻滚，其合成运动为环形螺旋运动，同时容器有一螺旋升角，成型磨块和工件沿螺旋面向上滑行，使工件和成型磨块在运动时增加了摩擦力，提高了光整效率。

震动研磨机电机运行时，偏心重块将振动传递到磨削槽，引起磨削槽的垂直和水平振动，使磨料和工件在磨削槽内螺旋运动，达到磨削抛光的效果。

振动研磨机系统保养注意事项

振动研磨机使用时，首先要注意的是电机，电机使用电压为380V，使用频率为50HZ，电流强度不超15A，使用时一定要保证在这个范围内。而振动研磨机的系统保养，目的就是保证研磨作业的安全进行，需注意以下四个要点：

- 1、振动研磨机电机起动之后，若电机瞬间没有发生起动反应，应立即进行停机检查，排出故障之后才可以正常的进行使用。若电机出现燥音或高温（超过80 以上），也要立刻停机进行检查。
- 2、设备运转时间达300小时，应更换新油。另外，使用过程中需定期检查，木质滚桶研磨机加工，若出现少油，要及时补加；如果出现变质或老化，木质滚桶研磨机厂，要即时进行更换。
- 3、研磨机相关配件的润滑，严禁将不同品牌或不同类型的润滑油混合使用。
- 4、振动研磨机换油前，先将减速箱内部油品清除，然后再注入新油。

研磨机的特点与操作方法

- 1、一次可研磨处理大量的工件，随时抽查零件的加工情况，自动化、无人化作业，操作简单方便，云浮木质滚桶研磨机，一人多机，大大提高了工作效率和企业利润。
- 2、内衬分橡胶和高耐磨PU聚氨脂弹性体（其耐磨性是橡胶的3-5倍），厚度8-15mm，使用寿命长。
- 3、采用螺旋翻滚流动、三次元原理，使零件与滚抛磨料互相研磨。
- 4、加工过程不破坏零件的原有尺寸，形状，研磨后不破坏零件原有形状和尺寸精度。

调试

开启机器加入磨料后，将工件由少倒多放入机器内，逐渐增加至工件旋转减慢，但是不可以工件不动，当工件不动旋转时，抛光出来的产品也将不均匀，抛光时间也会随之不必要的加长，放入工件的多少和工件重量与工件的体积还研磨材料的配比有关系。

操作要点

抛光前，一定要将工件的表面油垢清理，抛光液是无法去除大量的油垢的，否则工件，抛光机，磨料将可能发黑。清理研磨机时必须使用清洗液。

云浮木质滚桶研磨机-春锡研磨机信赖推荐-木质滚桶研磨机厂由东莞市春锡研磨机械有限公司提供。东莞市春锡研磨机械有限公司（www.dgcxym.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春锡研磨机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！