

# 惠州隔断玻璃 利仁源单片防火玻璃 超长隔断玻璃

产品名称	惠州隔断玻璃 利仁源单片防火玻璃 超长隔断玻璃
公司名称	东莞利仁源钢化玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇黎滘村立沙广深高速路旁
联系电话	13924353148 13924353148

## 产品详情

### 隔断玻璃自爆的诱发因素——利仁源钢化玻璃

近期以来隔断玻璃自爆事情传的沸沸扬扬，那么隔断玻璃自爆的原因是什么呢？究竟是有什么样的诱因呢？

1.玻璃在安装前是否意外损坏，如掉边、撞脚等，因为隔断玻璃的周围区域是弱钢区，其强度甚至比非钢化玻璃弱，但这部分破损可能不会导致玻璃立即裂，而是改变了这片玻璃的内部应力。上壁使用时，其内应力逐渐变化，使玻璃裂。

2.安装后的温差会发生变化。温度、天气等变化，会使玻璃内部的压应力局部不均匀，导致爆裂。

3.安装时尺寸不正确。如果安装过紧，规格不合适，会引起玻璃内应力的变化，引起爆裂。

为什么利仁源的隔断玻璃在业界那么出名？因为东莞市利仁源钢化玻璃有限公司拥有一支专业的生产团队，一批先进的生产设备，从设计到生产再到交货，都做到行业内数一数二的水平。利仁源生产的隔断玻璃质量完全不用担心，欢迎需要订购隔断玻璃的朋友前来利仁源！

### 隔断玻璃该如何清洗呢？——利仁源隔断玻璃厂家

1、将醋和水按1：2的比例调和，放入喷雾中，喷在玻璃上再擦抹，就可擦得非常干净。

2、在水盆中加入5%的阿摩尼亚溶液或，用其清洗玻璃，待玻璃稍干再用干布擦抹干净，玻璃即可一尘不染，光亮透明。在擦玻璃的时候，可选用擦窗器用不同的型号，看清是擦双层玻璃的还是单层玻璃的。使用擦窗器方便、省力、安全。

3、擦细隔断玻璃：先用毛巾将玻璃框擦干净，再用玻璃刮沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，再重复以上工序，用玻璃刮从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕一定要用玻璃刮擦干净，否则将会在玻璃上留下一道道痕迹。

4、如玻璃表面有发霉现象，可将（HF）与水1：8的比例调和（注意：超过1：8，会对手部造成损伤），拭擦玻璃。注意：一定要做好腐蚀防护工作，皮肤不可接触HF，否则会严重腐蚀！拭擦完玻璃后，用清水再拭擦一遍，最后将玻璃擦干。

东莞市利仁源钢化玻璃有限公司多年来专研隔断玻璃的生产，在玻璃深加工业界素以技术高、质量好、善于创新，赢得良好的市场口碑。为了满足客户的需求，利仁源不断引入更专业的技术人员和更先进的设备，致力于为客户打造更优质的隔断玻璃。需要隔断玻璃的朋友，利仁源是您的不二之选！

#### 隔断玻璃为什么存在问题?——利仁源隔断玻璃厂家

隔断玻璃钢化后，也有不容易被人们所观察到的缺陷，诸如：应力斑、风斑。

先说风斑吧，是玻璃在冷却过程中，由于受冷不均而导致应力不均而形成的，其在某种特殊角度下观察，会看到玻璃表面呈明暗相间的条纹。解决方法，一般采用风刀冷却代替传统的风孔冷却，是可以尽可能的避免产生风斑。应力斑和风斑差不多，也是因为应力不均造成的。它在一定程度上讲，也是识别隔断玻璃的一个特征点。

应力斑目前世界上无方法可避免，主要是在安装时注意朝向、当地气候等自然因素来使肉眼无法辨别。

多年来，东莞市利仁源钢化玻璃有限公司一直从事隔断玻璃的业务，致力于打造高质量、性能强的隔断玻璃。因此在业界中，利仁源的隔断玻璃是有口皆碑的，不管是同行还是老客户，都纷纷推荐利仁源的产品。有需要订购隔断玻璃的朋友，不妨选择利仁源！