

万鑫机电设备有限公司 浇筑母线槽 长春母线槽

产品名称	万鑫机电设备有限公司 浇筑母线槽 长春母线槽
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

在200MW及以上发电机引出线回路中，采用分相封闭母线的优点是：由于母线封闭在外壳内，不受环境和污秽影响，防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障，同时由于外壳多点接地，保证人触及时的安全；由于外壳涡流和环流的屏蔽作用，使壳内的磁场大为减弱，浇筑母线槽，外部短路时，母线间的电动力大大降低；当电流通过母线时，外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场，解决了附近钢构的发热问题；外壳可作为强制冷却的通道，提高了母线的载流量；安装维护工作量小。不过也有些缺点，浇筑式母线槽，主要是：由于环流和涡流的存在，外壳将产生损耗；有色金属消耗量大；母线散热条件差。

万鑫机电设备有限公司专业从事于母线槽的生产与销售，服装厂母线槽，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

复合绝缘型母线槽除了导电排本身具有绝缘层外，各相线之间还有一定的空气介质绝缘。在各种弯头采用硫化绝缘技术。直线段采用MT-7-3橡胶套管。硫化绝缘技术：材料为CZ260快固绝缘粉末，采用四元交联固化，绝缘层与导电排间无间隙。其散热性能、防潮性能、绝缘可靠性能均优。但由于成本较二代母线偏高而未能广泛推广。

浇注母线属于封闭母线一种，是封闭母线中防护等级较高的一种，长春母线槽，防护等级可达到IP68，其中主要特点是有着极强的防水性能（可安装在户外、隧道、桥梁、电缆沟）；浇注母线有着极强的防腐性能（广泛适用于化工期企业等高腐蚀的环境中）；浇注母线具有一定的防火性能（可应用于消防安全要求高的场合，浇注母线材料环氧树脂有着耐火极限时间长性能可高稳定）；浇注母线有着一定的防爆性能（环氧树脂浇注的外壳适用于各种危险的环境）

万鑫机电设备有限公司专业从事浇注型母线槽的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

万鑫机电设备有限公司(图)-浇筑母线槽-长春母线槽由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司 (www.hhwanxin.com) 拥有很好的服务和产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.cnwxjd.com) 还是从事河北GGJ低压补偿柜, 北京低压无功补偿柜, 天津低压无功功率补偿柜的厂家, 欢迎来电咨询。