

南阳S型砖 广州市驭合建筑材料有限公司

产品名称	南阳S型砖 广州市驭合建筑材料有限公司
公司名称	广州港宏联锁块混凝土预制构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区涑亭南路125号(虹桥自贸城C栋615室)
联系电话	13929577179

产品详情

公司自一直以生产各特种水泥制品为主，是国内专业的港口码头和各堆场的高强度混凝土联锁块供应和铺装的综合型公司。公司主营：高强联锁块、高强联锁块强度等级为50MPa和60MPa，也可以将产品强度达到70MPa和80MPa。参与了国内外极大r多大型港口码头联锁块的建设工程，遍布全国沿江沿海各大城市的港口码头，多次受到业主单位的嘉奖和施工单位的好评。

2.1 搅拌工艺

透水砖原料的搅拌与干硬性混凝土的搅拌不同，采用的是水泥包裹法。水泥包裹法制成的制品比普通搅拌方法的强度要高。其搅拌工序为：先加完骨料，S型砖安装价格，再加8%~10%的水搅拌20s，然后加水泥搅拌90s，然后再加剩下的90%~92%的水搅拌90s。

2.2 成型工艺

一般来讲，生产透水砖与地面砖的成型参数有所不同，S型砖多少钱，生产低透水的透水砖，采用的是高频振动成型，频率选用50~58Hz，上加压力要比地面砖的大，选用96~98kPa生产高透水的透水砖时，成型参数和成型地面砖一样，只是上加压力稍小一些，为93~95kPa。S型砖价格。

公司自一直以生产各特种水泥制品为主，是国内专业的港口码头和各堆场的高强度混凝土联锁块供应和铺装的综合型公司。公司主营：高强联锁块、高强联锁块强度等级为50MPa和60MPa，也可以将产品强度达到70MPa和80MPa。参与了国内外极大r多大型港口码头联锁块的建设工程，遍布全国沿江沿海各大城市的港口码头，多次受到业主单位的嘉奖和施工单位的好评。

3、中温中压产品：烧结砖、陶土砖

烧结砖、陶土砖只是表面吸水但不透水，烧成温度800至1000度左右，烧成时间3至4小时，成型压力800吨以下。

(二)、非烧产品

1

、分类：两层结构硅砂透水砖、单层透水水泥砖、胶粘石子砖。（后两种老产品已逐渐被市场淘汰）

2、两层结构硅砂透水砖：下层为透水混凝土结构，上层为沙子粘合结构，两层材料致密度相差较大，膨胀系数相差大，昼夜温差大的地区，结构不稳定。硅砂透水砖的技术障碍是水泥层与砂基层的结合问题。我们知道，不同物质的物理性能不一样，S型砖安装，那它们的膨胀系数也不一样。S型砖价格。

公司自一直以生产各特种水泥制品为主，是国内专业的港口码头和各堆场的高强度混凝土连锁块供应和铺装的综合型公司。公司主营：高强连锁块、高强连锁块强度等级为50MPa和60MPa，也可以将产品强度达到70MPa和80MPa。参与了国内外极大大型港口码头连锁块的建设工程，遍布全国沿江沿海各大城市的港口码头，多次受到业主单位的嘉奖和施工单位的好评。

实心砖

普通实心砖分为烧结黏土砖和压制灰渣砖两大类，是园林铺地最实用的材料。实心砖标准尺寸为240mmx115mmx53mm。

铺地缸砖

主要用于园路、人行便道及其他类似道路的铺贴。

彩色混凝土连锁花砖铺贴

彩色混凝土砖是园路块材中最为常用的材料，连锁花砖的使用更为广泛，既有人行道砖也有车行道砖，由于其特有的边型结构（双曲面、工字型、人字形等）能使体量不大的砖块相互咬合、连为一体，S型砖，加上多彩的面层，形成极好的铺贴效果。

方形转和长方形小砖块，是彩色混凝土路面中最普通、最为常用的砖形，有比连锁花砖造价低、铺筑简便的特点。十分广泛的应用于公园的支路、游步道、绿地、广场和城市人行步道的铺筑。S型砖价格。

南阳S型砖-广州市驭合建筑材料有限公司(推荐商家)由广州市驭合建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市驭合建筑材料有限公司（www.gzyuhe.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!