

# 天津防爆电子皮带秤 北煤机电产品 防爆电子皮带秤公司

产品名称	天津防爆电子皮带秤 北煤机电产品 防爆电子皮带秤公司
公司名称	北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市石景山区石门路368号
联系电话	13701275482

## 产品详情

### 皮带秤误差分析

皮带秤现场安装及在皮带秤后期维护中引起的电子皮带秤使用误差主要有：客户所采购的皮带秤运输到现场后，由于操控人员技术素质未达到要求或者是安装人员技术水平有限、调试没达到使用皮带秤要求，安装位置设计不合理，这样会导致皮带秤在使用期间校准过程中标准器选择不当，校准过程中操作出现失误。所以，小编想在此强调的是电子皮带秤在使用过程中必须选择合适的校准方法会提高秤的稳定性，减少误差的出现。防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 皮带秤的日常维护不可少

- (1)清洁，时间长了以后要对皮带表面进行清洁，防爆电子皮带秤生产厂家，保持干净卫生。
- (2)润滑，称重托辊应该每年润滑1到2次，防爆电子皮带秤哪家好，称重托辊润滑以后，可能改变皮重，因此在润滑以后应进行零点校准。
- (3)在使用一段时间后，必须进行皮带秤精度的校验，包括：零点标定与链码校验，确保其准确度高。
- (4)皮带的调整也很重要，调整到相关规范。皮带要拉紧，松紧程度要合适。当皮带张力有变化及拉紧装置要调整时需要从新校准。
- (5)皮带秤在夏季高温、多雨的季节保持通风和干燥，以防皮带过热黏连影响称量精度；如果在室外，

一定要对称重机架上的各种传感器和电子设备进行防雨、防雷电、防高温暴晒的保护；会因雷电而损坏，防止雷电产生的静电干扰电子设备。

(6)如果有雷雨天气，建议不要运行皮带秤，天津防爆电子皮带秤，并切断皮带秤所有电源，防止雷电产生的静电干扰电子设备。防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

### 皮带秤链码如何选择？

链码标定称值的确定：

按电子皮带秤检定的要求，链码的规格可取相应皮带输送机量程点的20%-80%作为负荷，其计算公式如下：

$q=Q/(3.6 \times V)(\text{Kg/m}) \times (20\%-80\%)$  计算完毕后还须完整为标准系列选取定。

式中：

q—皮带秤负荷所对应的链码规格的大小(单位Kg/m)

Q—皮带输送机流量(单位t/h)

V—皮带运动速度(单位m/s)防爆电子皮带秤

想要了解更多优惠信息，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

天津防爆电子皮带秤-北煤机电产品-防爆电子皮带秤公司由北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司提供。北京市煤炭矿用机电设备技术开发有限公司（www.bmjdcn）为客户提供“皮带秤,核子秤,灰分仪,矿车衡,矿用产量测监控系统”等业务，公司拥有“北煤机电”等品牌。专注于工业自动控制系统及装备等行业，在北京 石景山区 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：苏经理。