

面包砖 启华轻质砖 建楼用面包砖厂家

产品名称	面包砖 启华轻质砖 建楼用面包砖厂家
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

产品详情

蒸压加气块墙的转角处，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

蒸压加气块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

- 1、建筑物防潮层以下部位；
- 2、长期浸水或化学侵蚀环境；
- 3、长期处于有震动源环境的墙体；
- 4、砌块表面经常处于80 以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

蒸压加气块具体施工方式我们已经在上文中详细的告诉大家了，建楼用面包砖，大家在进行施工的时候一定要注意这方面的内容，希望能帮助到您。

泡沫砖有良好的抗压性能：抗压强度大于0.5Mpa，建楼用面包砖厂家，最高强度可达10.5Mpa以上，不开裂、使用寿命长，泡沫砖也有用不同的原料制成。泡沫水泥砖是利用泡沫小颗粒与水泥搅拌凝结而成，具有轻质、保温、隔音、防火的优质性能，而且由于使用了小直径的缘故大大降低了成本，是非承重墙的理想用品。

在加气混凝土砌块的选择中要注意什么？

设计施工详见国家建筑标准设计图集03J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。外墙转角及内、外墙交接处应咬砌，并在沿墙高1m左右的灰缝内配制钢筋或网片，面包砖，每边深入墙内1m，山墙沿墙高1m左右的灰缝内另加通长钢筋。

加气砖的特点和优势：

1、重量轻加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。

2、保温隔热性能好加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。

3、抗震能力强加气混凝土容量轻、整体性能好、地震时惯性力小，建楼用面包砖多少钱一立方，所以具有一定的抗震能力。

4、加工性能好加气混凝土具有很好的加工性能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的方便与灵活。

粉煤灰屋面保温加气混凝土是一种新型建筑材料，测定其耐久性，主要是耐水、抗冻、干湿等项目。干湿交替作用：

干湿交替循环，就是将制品放入水中浸湿到规定时间，再放入干燥箱中干燥，干燥后放入水中浸湿，这样往复为一个循环。试件经15次干湿循环后，强度不仅没有下降，而且还有提高。粉煤灰屋面保温加气混凝土的干湿循环系数(K)约为1.06 ~ 1.09。

面包砖-启华轻质砖-建楼用面包砖厂家由临沂市启华建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。临沂市启华建材有限公司（www.qihuajc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砖、瓦及砌块较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qihuajc.com）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。