

耐磨涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶价格

产品名称	耐磨涂层胶 浩凡环保 耐磨涂层胶价格
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

产品详情

耐磨陶瓷涂层适用于200 以内工况的各种陶瓷片与金属的粘接，如：火电厂的输煤，制粉，排灰，除尘系统以及冶炼钢铁厂的输料，配料系统，料斗，料仓，球磨机出口斜管部位，引风机内壳等。

耐磨陶瓷涂层具有耐磨损，耐高温，耐腐蚀，抗冲击，易施工的特点，耐磨陶瓷涂层可长期工作在环境中和火中的基体上，防止气体和液体进入基体，保护基体正常工作，延长使用寿命，耐磨陶瓷涂层还具有很好的耐酸碱，碳化硅耐磨涂层胶，耐磨，抗老化等功效。

耐磨陶瓷涂层已推广至电力、冶金、矿山、水泥等行业并得到了广泛应用与认可。

耐磨陶瓷涂层是一种具有耐摩擦力的防粘涂层涂敷的基材，该涂层厚度与所说的陶瓷颗粒的直径之比为0.8~2.0，另一种用具有耐摩擦力的防粘涂层涂敷的基材。耐磨陶瓷涂层的特点：耐磨，耐蚀，防粘，高硬度，耐高温，生物相容性好。

耐磨陶瓷涂层是覆盖在基本表面的无机保护层或膜的总称。它能改变基体表面的形貌、结构及其化学组成，赋予基底材料新的性能（耐磨，耐蚀，防粘，高硬度，耐高温，生物相容性好）。

使用方法：

清洁表面:稍打磨待修复表面，可用角磨机或喷砂等打磨，再用清洗剂清洗表面油污及杂质.

配制:按重量A:B=4:1将A、B两组份混合均匀，使之成为均一的颜色，并在30分钟内用完；注意一次配置量不能超过1.5公斤，调配过多，胶凝固化的快，还没等用完已经部分凝固造成不能使用；另可据实际情况，冬天可适当多配，夏天适当少配；如果气温过低可将A组分适当加热以降低粘度便于配置.

涂敷:该胶合适的涂层厚度为4~8mm，将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，初层要用力压实，使之与基材充分浸润，排除胶层中的缝隙和气孔.

固化:在20~25℃固化24小时可投入使用，耐磨涂层胶，若温度低应采用加热或延长固化时间，耐磨涂层胶价格，可用红外灯、碘钨灯等热源加热，但热源应距修复层400mm以外进行照射加温，不可用火焰直接加热.

耐磨涂层胶-浩凡环保-耐磨涂层胶价格由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（www.hnhaofan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。浩凡环保——您可信赖的朋友，公司地址：河南省巩义市高新技术开发区，联系人：魏巍。同时本公司（www.gyhaofan.com）还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。