

洗轮机厂家 佳杰机械 洗轮机

产品名称	洗轮机厂家 佳杰机械 洗轮机
公司名称	仙桃市佳杰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	仙桃市西流河镇北大街
联系电话	13720218985

产品详情

我公司设备其全，对产品的各项指标进行严格监控。我们的宗旨是：以质量求生存；以求发展！为了较好地适应市场形势和用户不断升高对产品的品质要求，工地洗轮机，我们正在进行现代企业机制的转变，洗轮机，向较高的要求目标前进。

设备特点：

- 一 该设备可对渣土车、泥头车、商砼车等车辆周身、底盘、轮胎部位的泥土，灰尘等进行立体式的彻底且快速的自动清洗。
- 二 具备红外线感应式自动开启或手动开启及遥控开启等控制方式，灵活多变。
- 三 冲洗时间5到90秒可调，冲洗用水可循环使用，节省水资源。
- 四 清洗速度快，无需人员看管，滚轴洗轮机，整个过程全自动完成。
- 五 设备成本低，可循环转场重复使用。
- 六 加厚可重载钢材，可根据不同环境选用不同类型机型。

以帮助客户解决生产、经营、生活中的各种清洁问题为最终目的。我们有从事清洁设备行业多年的经验，可为您提供售前咨询、送货上门、使用中的技术培训以及今后的上门维修服务。

仙桃市佳杰机械设备有限公司生产的工地洗车台，平均清洗每小时可冲洗60~80，辆车，循环用水，节约大量的水资源。工地洗车台方便转战场地。工地洗车台目前被广泛应用于垃圾填埋工地和各类建筑工地。工地洗车台不但在清洗工程车辆方面表现突出，还在环保节能方面表现的更加突出。如果空气中再出现较多的粉尘我们肯定会觉得呼吸难受，给大家的身体健康带来危害，给病菌的滋生创造了条件，希望

通过工地洗车台的使用可以来消灭一切扬尘、粉尘，让雾霾天气不再频繁产生。

工地洗车台参数：

下面为您介绍其产品参数。

型号:RJ-11设备尺寸(长x宽x高):6000 (L) x3700 (W) x1000 (H) mm使用车辆及载重:100T及以下各类工程车辆冲洗方式:车辆自行启动方式:自动 (感应) /手动配电额定电压 :AC380 V配电额定功率 :15KW冲洗时间 :1-60 (可调) S冲洗耗水量:小于5 (循环) L/辆冲洗压力 :0.3-0.4MPa

工地洗车台特点：下面为您介绍其产品特点。

- *专业的防锈处理，持久耐用；
- *全自动清洗，无需人工操作。
- *运输安装简便，2小时可投入使用。
- *专业清洗工程运输车辆；
- *独特造型，经典设计；
- *设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。

工地洗车台操作规范：

- *工地洗车台操作人员必须经过培训熟悉操作流程后方可操作。

售后服务承诺：

- *安装调试计划：由本公司负责将所有订购的设备运到用户的安装地点，负责所有部件安装连接，并完成所有设备的调试，使所用设备运行状况良好。
- *公司对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应时间至少为5年。
- *公司目前在长沙、武汉、广州、杭州、重庆、成都、西安、郑州均设有售后服务中心，两个小时响应，24小时内上门解决排除故障，快捷式的服务解决您的后顾之忧。

广大的客户群体们，想必你们也正在烦恼去哪里寻找真正的建筑工地洗车机厂家呢?去哪里寻找便宜、性价比又高的工地洗车机价格呢?去哪里寻找具有知名度的工地洗车机公司呢?，洗轮机厂家，你们来到沃泰公司，算是找对啦，你们的疑惑便在这里绝决!

仙桃市佳杰设备有限公司范围包安装，一手货源，正规厂家直销，保修一年，因为专业所以放心！

洗轮机简介

- 1、洗轮机采用智能控制、水循环利用的方式对车辆单轴轮胎和车辆侧面进行清洗作业。
- 2、适用于中度污染的建筑工地、港口、钢铁厂、冶炼厂等工业厂出入口车辆轮胎及车辆侧面清洗。

- 3、清洗洁净度达80%以上，清洗速度1台车不超过60S。（清洗时间可调）
- 4、安装方便，适应短期使用、转场。
- 5、水循环系统采用专业水泵。
- 6、特别设计的旋流喷嘴，冲洗强度大，水流离心力强，保证清洗效果。
- 7、高度智能化模块设计，动态的运行指示，可以实现“无人化”全自动运行。结构承载能力高，特殊的安全装置设计，保证了高的功效和可靠性。

洗轮机操作说明

- 1.洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，
- 2.车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，
- 3.洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。
- 4.如长时间不使用洗轮机，注意：关闭洗轮机电源开关。

洗轮机安装及注意事项

- 1.连接电源线（确保有足够的容量）
- 2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等。
- 3.合上电源开关，进行试车。
- 4.洗车前，应告知司机洗车步骤。

洗轮机保养与维修

- 1、每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。
- 2、若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。
- 3、每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。
- 4、开通电源情况下，如车辆驶入洗车平台，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

洗轮机厂家-佳杰机械-洗轮机由仙桃市佳杰机械设备有限公司提供。仙桃市佳杰机械设备有限公司（www.jjjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！