

南海卫生间扶手 璟泰建材 卫生间扶手高度

产品名称	南海卫生间扶手 璟泰建材 卫生间扶手高度
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

产品详情

防撞扶手的材料与规格

1. 面板须为以无铅聚氯乙烯 (LEAD-FREE PVC) 制造，厚度须为2.0mm以上。 防撞扶手图册
2. 铝合金底座须以 6063-T5铝挤型制造，厚度须为1.8 mm以上。
3. 支架为活动式可拆式固定锁件。
4. 面板端边与收头可附加Vinyl合成塑料垫片(选购)，以利密合。

璟泰建材成立于2014年，我们拥有各种专业设备和高素质的技术研发人员，主要从事无菌防撞扶手、无障碍辅助扶手、PVC防撞扶手，防撞扶手，防撞护墙板、铝合金拐杖、不锈钢拐杖等产品设计、研发、制造、销售与安装。我们所生产的系列防护产品选用优质的铝合金，不锈钢做内芯，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、抗菌、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。更具有安装方便，施工快捷的优势。璟泰建材自成立以来，以“信誉为根，品质为本”为宗旨，寻求与广大客户完美结合。在“康泰”精神的推动下，我们将继续本着专业化、人性化的理念，树立超前意识，不断进取，不断超越，竭诚为广大客户提供更加优质的产品与服务。应用范围：宾馆 商场 酒店 老年公寓 学校 幼儿园 娱乐场

医院扶手的选材标准：扶手有多种颜色可供选择，业主可以选择自己喜欢的颜色，从而达到装饰墙体的效果。

该产品经国家有关部门检测，卫生间扶手高度，符合中国国家制定的 G B 18586-2001 《室内装饰装修材料 聚氯乙烯地板中有害物质限量》规定的限量指标，为绿色环保产品。

我们所生产的系列防护产品选用优质的铝合金，不锈钢做内芯，防撞扶手表层采用2.0mm厚PVC做面板。产品不仅外形美观，内部结构精致、稳固。还具有耐磨、抗菌、耐腐蚀、抗撞击、方便清洁等优点。

不锈钢栏杆扶手使用较为普通。一般将 $\phi 50$ 或 $\phi 30$ 不锈钢管固定在预埋件上，扶手采用 $\phi 80$ 或 $\phi 40$ 不锈钢管与栏

杆焊接(如图5-9所示)。不锈钢栏杆扶手所使用的材料一般在专业厂家加工成半成品，施工现场进行修裁焊接和抛光。施工前，先要对楼梯栏杆预埋件进行修理，根据设计图纸对栏杆间距及位置进行检核，预埋位置不正确或没有预埋的须重新安装固定件。对于没有预埋件的楼梯可重新安装连接件。楼梯踏步砖施工前，根据设计图纸，用冲击钻在需要安装栏杆的踏步上打眼

(一般栏杆安装在踏步中间，南海卫生间扶手，距端间距50--100mm)，固定 $\phi 40$ 或 $\phi 42$ 膨胀螺栓，将角钢加工成焊接连接件固定在膨胀螺丝上。连接件施工应位置准确，连接牢固，卫生间卫浴扶手，特别注意同一跑楼梯连接件必须在同一直线上，无障碍卫生间扶手，否则应进行调整。踏步砖施工前，应在连接件开出 $\phi 50$ 的圆孔，留出连接件即可。然后将不锈钢栏杆裁剪好长度，焊接在连接件上，焊接应垂直牢固。

南海卫生间扶手-璟泰建材-卫生间扶手高度由佛山市璟泰建材有限公司提供。佛山市璟泰建材有限公司(www.fsktjc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。璟泰建材——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号，联系人：杨文亮。