

制冷剂钢瓶清洁 鹰鹏化工质量放心 宁夏制冷剂钢瓶

产品名称	制冷剂钢瓶清洁 鹰鹏化工质量放心 宁夏制冷剂钢瓶
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

产品详情

永康市鹰鹏化工机械有限公司专业生产制冷剂钢瓶，杜瓦瓶，氦气瓶等等，下面与您分享钢瓶的相关小知识：

冷库制冷系统加入制冷剂时一定要保证制冷剂的干燥(仅适用于氟制冷剂制冷系统)，不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥，造成制冷系统冰堵，从而影响制冷系统的正常运作，今天最冷菌就来为大家详细的说明一下氟制冷系统中制冷剂的充注与排放。

制冷系统在补充制冷剂时，要关闭冷凝器或储液器的出液阀，把输液管和低压系统抽真空，停机，关闭排气阀，微开出液阀，使低压系统压力回升至0MPa。

拆下干燥过滤器，更换新干燥剂重新装上，再次将输液管和低压系统抽真空，然后开启排气阀，出液阀，制冷剂钢瓶清洁，截止阀，启动压缩机，运动数小时。

重复上述操作，检查更换干燥剂直至制冷剂中没有水分为止。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

(1) 装有各种压缩气体的钢瓶应根据气体的种类涂上不同的颜色及标志。

(2) 氧气瓶、可燃气体瓶最好不要进楼房和实验室，钢瓶应避免日晒，不准放在热源四周，间隔明火至少5米，间隔热气片至少1米。钢瓶要竖立放置，用架子、套环固定。

(3) 搬运钢瓶时应套好防护帽和防震胶圈，不得摔倒和撞击，由于假如撞断阀门会引起事故。

(4) 使用钢瓶时必须上好合适的减压阀，拧紧丝扣，不得漏气。氢气表与氧气表结构不同，丝扣相反，宁夏制冷剂钢瓶，不准改用。氧气瓶阀门及减压阀严禁黏附油脂。开启钢瓶阀门时要小心。应先

检查减压阀螺杆是否松开，操纵者必须站在气体出口的侧面。严禁敲打阀门，关气时应先封闭钢瓶阀门，放尽减压阀中气体，制冷剂钢瓶生产厂家，再松开减压阀螺杆。

永康市鹰鹏化工机械有限公司专业生产制冷剂钢瓶，杜瓦瓶，氨气瓶等等，下面与您分享钢瓶的相关小知识：

氨瓶充装时，发现有下列现象之一的决不能充装：

- (1)经检验不合格，如受压能力不够或腐蚀严重，发现结疤、凹陷、伤痕、重皮等缺陷的；
- (2)氨瓶的漆色、字样应是黄底黑字，若漆色字样不符合规定或字样脱落、漆色脱落、不易识别的；
- (3)氨瓶阀门不良的；
- (4)没有安全帽或安全帽难以旋紧的；
- (5)氨瓶底座损坏，歪斜或松动的；
- (6)已经超过检验期限的。

已经充氨的氨瓶，禁止进行漆色或修理工作。

制冷剂钢瓶清洁-鹰鹏化工质量放心-宁夏制冷剂钢瓶由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。永康市鹰鹏化工机械有限公司（www.zjyphgjx.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为制冷设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!