

# 富可木业 中纤板厂家 中纤板

产品名称	富可木业 中纤板厂家 中纤板
公司名称	东莞市富可木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大环村路西6路
联系电话	18688687171

## 产品详情

### 中纤板

#### 中纤维板工艺流程

削片机前装有金属探测器，避免带有金属的木材进入削片机。进入削片机的木材被削成规格木片，经由螺旋运输机和斗式提升机送入木片储仓储存。由于软材硬材要按比例混合，所以采用两个储仓，分别储存软材和硬材木片。储仓下部的出料装置能控制出料速度，根据工艺配比，由出料装置控制出料量，使软硬木片按要求的比例均匀混合。软硬木片之比为3：7或4：6。混合木片的PH值最好能相对稳定在5，0--5，5之间。

然后，中纤板厂家，木片经皮带运输机送至振动筛进行筛分，安康中纤板，筛选机一般有两层。在除去过大的和过小的木片和杂物后，将合格木片送至清洗设备除去泥沙、小碎石、污物及金属块等。木片清洗可分为水洗和干洗两种方式。根据我国原料的现状，采用水洗较合适。但木片水洗耗水量大，又有污水处理问题，且造价较高，虽然木片清洗的质量好，效率高，汉中中纤板，有利于纤维分离和板的质量，但生产中厚板的中小生产规模厂有不少还是采用了木片干洗方式。净化后的木片经螺旋运输机和斗式提升机送往热磨间。

### 中纤板

中纤板是密度板一种，中纤板是中密度纤维板的简称

#### 1、概念

密度板分中密度纤维板（中密度板）和硬质纤维板（高密度板）等，密度在450—800千克/立方米的是中

密度纤维板，密度在800千克/立方米以上的是硬质纤维板。密度板是以植物木纤维为主要原料，经热磨、铺装、热压成型等工序制成。

## 2、特性

密度板表面光滑平整、材质细密、性能稳定、边缘牢固，而且板材表面的装饰性好。但密度板耐潮性较差，且相比之下，密度板的握钉力较刨花板差，螺钉旋紧后如果发生松动，由于密度板的强度不高，很难再固定。

## 3、用途

主要用于强化木地板、门板、隔墙、家具等。密度板在家装中主要用于混油工艺的表面处理。

## 4、选择

密度板主要检测甲醛释放量和结构强度，密度板按甲醛释放量分E1级和E2级，中纤板，甲醛释放量超过30mg/100g不合格。一般讲，上规模的生产厂产的密度板大部分都合格。市场上的密度板大部分是E2级的，E1级的少。

### 中高密度纤维密度板特点

- 1、具有ji好的物理性，材质均匀、不脱水、不变形
- 2、表面的三聚qing胺饰面能够防潮、防腐、耐高温、耐磨等优点
- 3、jia醛含量，十分环保的材料
- 4、保温性能好、不老化、粘结性强
- 5、板变形小，翘曲小
- 6、有较高的抗弯强度和冲击强度
- 7、很容易进行涂饰加工。各种涂料、油漆类均可均匀的涂在密度板上，是做油漆效果的shou选基材
- 8、又是一种美观的装饰板材
- 9、各种木皮、胶纸薄膜、饰面板、轻金属薄板等材料均可胶贴在密度板表面上
- 10、经冲制，钻孔，还可制成吸声板，应用于建筑的装饰工程中

富可木业-中纤板厂家-中纤板由东莞市富可木业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市富可木业有限公司（[www.fukemy.com](http://www.fukemy.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.fukemy.com](http://www.fukemy.com)）还是从事进口中纤板，E0级中纤板，F4星中纤板的厂家，欢迎来电咨询。