

# 天津市双达彩钢 彩钢板生产厂家 浙江彩钢板

产品名称	天津市双达彩钢 彩钢板生产厂家 浙江彩钢板
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

## 产品详情

彩钢瓦在户外装饰中愈加流行，其在内外墙、楼顶装饰等方面都有非常不俗的体现。也正是由于其抗震、轻盈的特色，倍受顾客们注视。那么，彩钢瓦价格贵吗？彩钢瓦应当怎么装置呢？下面，就来给我们答案一下彩钢瓦价格！

单层彩钢瓦又名单层彩钢板，不同的品牌、原料和样式，它的价格也就不同。单层彩钢瓦具有重量轻、强度高的特色，一起表面色彩艳丽，装置起来灵敏便利。单层彩钢瓦的价格。

有用防止钢板在施工和使用过程中的锈蚀的影响，增加了轻钢构件的使用寿命。结构寿命可达100年。保温性：选用的保温隔热资料以玻纤棉为主，具有杰出的保温隔热作用。用以外墙的保温板，有用的防止墙体的“冷桥”现象，到达了更好的保温作用。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。

隔音性：隔音作用是评价住所的一个重要目标，彩钢板840，轻钢系统装置的窗均选用中空玻璃，隔音作用好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温资料石膏板组成的墙体，彩钢板生产厂家，其隔音作用可高达60分贝。

健康性：干作业施工，削减废弃物对环境构成的污染，房子钢结构资料可100百分之收回，其他配套资料也可大部分收回，契合当时环保认识；一切资料为绿色建材，满意生态环境要求，有利于健康。

## 谈钢板表面镀层的设计要求

制作压型钢板的冷轧钢板(钢卷)须连续热浸镀锌(或镀铝锌)，镀(铝)锌量视设计要求而定。当按非组合楼板设计时，其要求可放低，一般双面镀锌量为 $175\text{g}/\text{m}^2$ ( $180\text{g}/\text{m}^2$ )足够，当按组合楼面设计时，《钢—混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92)规定，双面镀锌量为 $275\text{g}/\text{m}^2$ 。也可采用更高的镀层要求，如镀锌量为 $300\text{g}/\text{m}^2$ 、 $350\text{g}/\text{m}^2$ 或镀铝锌量(5%铝)为 $275\text{g}/\text{m}^2$ 、 $300\text{g}/\text{m}^2$ 等，较高的镀层量使用组合楼板有更长的耐久性，浙江彩钢板，同等量的镀铝锌的防锈蚀能力大约两倍于一般热浸镀锌。

压型钢板采用冷轧钢板(钢卷)制成，钢板厚度的常用规格为： $0.75\text{mm}$ 、 $0.90\text{mm}$ 、 $1.0\text{mm}$ 、 $1.20\text{mm}$ 、 $1.50\text{mm}$ ，840型彩钢板价格，钢板厚度大于 $1.2\text{mm}$ 时，其成型较困难，更主要是栓钉无法焊透压型钢板与钢梁可靠连接，所以压型钢板厚度不应大于 $1.5\text{mm}$ ，用作组合楼板时，《规范》规定钢板厚度 $0.75\text{mm}$ 。

天津市双达彩钢(图)-彩钢板生产厂家-浙江彩钢板由天津市双达彩钢板材有限公司提供。天津市双达彩钢板材有限公司([www.sdcgtj.com](http://www.sdcgtj.com))坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双达彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：天津市北辰区小淀镇小淀工业区，联系人：杨经理。