

耐高温不锈钢链网价格质量放心可靠「多图」

产品名称	耐高温不锈钢链网价格质量放心可靠「多图」
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

清洗机网带又叫304不锈钢网带，因为常年在水中运转，所以材质很关键，必须用大厂的国标304材质，有好多新客户跟我反映，耐高温不锈钢链网价格，他们订购的304网带生锈了。其实这个原因很简单，就是其他厂家用了小厂的304材料，杂质过多引起的。

清洗机网带有很多是不带链条的。

宽度：380mm

丝径：2.0*2.0mm

螺距：11mm

节距：21mm

重量：3.5kg/m

价格：因304原材料价格浮动较大，以当时原材料价格报价为准。

烘干机网带属于一种批量的连续式生产的干燥设备，将物料均匀的平铺在网带上，由转动装置拖动在干燥机体内往返运动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，从而实现物料的顺利烘干。

烘干机网带主要用于烘干果蔬，海鲜，煤炭，污泥等等都可以使用，材质一般采用304食品级不锈钢。网孔大小根据烘干产品的体积来定，链条节距根据烘干物品的重量来定，可以提供给我们相应的数据，我们根据要求提供规格供客户参考。

金属网带配什么样的链轮和传动轴 我们都知道金属输送带属于非标定制型产品，没有具体的通用规格尺寸，但是链条一般都会选择大滚珠双节距的输送链，这种链条一般常用的节距有25.4、31.75、38.1、50.8、76.5、76.2、101.6mm等，与其配套的链轮当然也要节距相等，链轮直径是可以定做的，客户可根据自己输送机的具体尺寸定做，传动轴的直径和链轮的内孔直径一定要相符，不然链轮无法安装牢固，会导致网带运行不顺，输送机无法正常运行。总而言之输送链条节距和链轮的节距必须要保持一致，链轮内孔要和传动轴的直径保持一致。也可在厂家和输送网带一起定做

耐高温不锈钢链网价格质量放心可靠「多图」由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司 (sanliboli.1688.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 德州 的链条、链轮等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领三力机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 (www.wczhkt.com) 还是从事扁丝网带，退火炉网带，不锈钢退火炉网带的厂家，欢迎来电咨询。