

水泥密封管道胶圈 双收橡塑 水泥管道胶圈

产品名称	水泥密封管道胶圈 双收橡塑 水泥管道胶圈
公司名称	日照双收橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒县橡胶工业园区
联系电话	15863393553

产品详情

太细会达不到密封的要求，太粗会造成施工对接困难，还有可能承插口撑破了水泥管或损坏设备，所以选择合适的水泥管橡胶圈也是施工顺利的必要条件。承插口胶圈截面O型；直径200—1500毫米规格截面直径：12，14，16，17，18，水泥管道胶圈，20，22，23等多种钢承口胶圈截面三角型：直径300—3000毫米；规格面径*面径：22*25，22*33，20*31，20*33，23*31，水泥管道胶圈规格齐全，24*33，24*27，26*35，27*35，29*34，29*37等十几种。硅胶杯盖、硅胶杯套、水泥管道密封圈、四氟乙烯密封圈。

规范规定管道穿过墙和楼板，宜设置金属或塑料套管。安装在厨房和卫生间的套管高度要求高出装饰地面50mm。安装在墙内的套管其两端与饰面相平。对于楼板下悬吊式排水，这一要求执行应无问题。而对于同层下沉式排水则无法安装套管，水泥管道胶圈型号，只有在防水上进行处理，防水层应作在横支管的下方，且立管伸出成型地面部分，可以在管根剔槽嵌防水油膏，并作高50mm，水泥密封管道胶圈，宽30mm的水泥砂浆阻水圈。

我厂生产的管道胶圈通过选用食品级橡胶原辅材料制作的密封圈没有毒性、无污染，且表面有一层薄薄的防护膜，既可增加抗老化性能，又能抵抗微生物的侵蚀，对水质无二次污染，因此，可用于自来水的输送密封。我厂生产的新型管道胶圈采用一体无接头模压硫化、接头少、回弹性好、压缩量大，根据不同的工作压力，设计不同的硬度级，从而制成不同压力等级和特殊性能的密封圈，工作压力等级从0.25Mpa-4.0Mpa，也可根据客户需求生产其他压力等级的密封圈。

水泥密封管道胶圈-双收橡塑(在线咨询)-水泥管道胶圈由日照双收橡塑有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照双收橡塑有限公司(www.rzsrubber.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用橡(乳)胶制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!