

编织管 不锈钢/铝丝

产品名称	编织管 不锈钢/铝丝
公司名称	余姚市康尼斯洁具厂
价格	2.00/条
规格参数	型号:YT-835 材质:不锈钢/铝丝 规格:20cm-150cm
公司地址	余姚市陆埠镇江南村
联系电话	86 0574 62390836 15088855558

产品详情

型号	YT-835	材质	不锈钢/铝丝
规格	20cm-150cm	公称压力	40kg (Mpa)
工作温度	0-90 ()	安装型式	普通安装
品牌	甬泰		
产品名称	单头编织管		

螺帽规格：f1/2

螺帽材质：铜，不锈钢，锌合金，铁等

外径：12mm

长度：30cm

丝材料：铝丝或不锈钢201 202 301 304

内管材料：pvc,普通橡胶，epdm等

丝直径：0.14mm-22mm

螺帽规格：f1/2" × f1/2"

螺帽材质：铜，不锈钢，锌合金，铁等

外径：14mm 长度：按客户需要内管材料：pvc,普通橡胶，epdm等

可以定做各种长度，壁厚

余姚市康尼斯洁具厂专业生产各种管件,现主要生产各种波纹管.液压管.万向落水管,编织管,金属不锈钢软管,各种空调管

不锈钢波纹管 and 不锈钢编织软管的区分：不锈钢波纹管比不锈钢编织软管要硬，波纹管的优点是耐腐蚀、耐高温适用于供热管道。比编织软管的管径大=水流量大。波纹管的安装注意事项是：必须与接头保持垂直状态。波纹管的缺点是不易多次在同一部位弯折，否则会造成波纹管管壁断裂，然而不锈钢编织软管就不存在弯折多次会断裂的这个缺陷1、钢号301：

特性：含有6个镍，301要比304钢稍微硬一些，cr、ni含量少，比较难做拉伸等的加工。冷加工时抗拉强度和硬度增高，但冷加工后会产生磁性，并且易生锈。

主要用途：列车、航空器、传送带、车辆、螺栓、螺母、弹簧、筛网等；

2、钢号304：

特性：含有8个镍（镍是贵金属也是稀有金属）。镍的含量越高越不易生锈是一种用途比较广泛的钢，具有良好的耐酸、耐碱、耐蚀性、耐高温，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，拉力和耐磨性也比301的更强。冷处理后不产生磁性，不易生锈。

主要用途：家庭用品（餐具、厨房水槽、橱柜台面、水管、热水器、锅炉），汽车配件（风挡雨刷、排气管），还广泛应用在医疗器具、化工，食品加工，农业，船舶制造业等。

热水尽量用波纹管,冷水的话编织管就可以了.

余姚市康尼斯洁具厂生产的不锈钢编织管，用优质三元乙丙内管，304不锈钢编织，适用于冷热水，质量有保障。