

稳定土拌和设备价格低 稳定土拌和设备 创达机械

产品名称	稳定土拌和设备价格低 稳定土拌和设备 创达机械
公司名称	潍坊创达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘市兴安街道双丰大道兴安工业 园（注册地址）
联系电话	15966153008 15966153008

产品详情

在拌制稳定土拌和站生产过程中，经常发生石料堵塞筛网的筛孔，造成该进入1#仓（小仓）的石屑，由于小仓上振动筛筛网的筛孔堵塞，石屑只能进入2#仓，甚至进入3#仓，逐渐越来越严重地影响混合料的配合比，稳定土拌和设备，沥青混凝土产品的质量达不到要求，稳定土拌和设备厂家，导致铺筑在道路上的路面仍然要返工铣刨重修。所以必须要了解是什么原因造成稳定土拌和站筛网堵塞如何解决？

1. 筛孔偏小，若振动筛上残留稍大的石屑颗粒，就无法通过筛孔，逐渐把筛孔堵塞。
2. 含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。
3. 含有较多的针片状石料。
4. 编织筛网的钢丝直径偏粗，选用好的钢丝既耐磨又具韧性，能有效提高筛孔通过率。

稳定土拌和站厂如何判断混凝土搅拌站搅拌罐机油的更换

混凝土搅拌站中，稳定土拌和设备价格，搅拌罐车是实现站地连接的主要运输设备，所以搅拌罐车的维护必须定期进行。而搅拌罐车的护理中，定期定量添加机油是必不可少的。如果不及时更换搅拌车机油，上面累积的杂质就会造成堵塞。轻则会造成搅拌车机油压力不足，机械部件润滑不好，严重的还会造成搅拌车发动机过度磨损。

搅拌罐车是否该添加机油的判断，稳定土拌和设备价格低，可以通过水泥搅拌车机油尺中取出少量机油滴在机油试纸上，然后静止放置一个晚上，等待上面的机油在试纸上完全扩散。如果扩散的机油油环、沉淀环、扩散环之间的边缘越硬，则水泥搅拌车机油性能衰减就越厉害。

另外一种情况，机油也有保持期，在添加完机油而感觉不到更换里程的时候，而搅拌罐车动力不足，加速反慢时，这种情况下也需要更换机油。当你更换了小型搅拌车机油后，感觉到有明显的动力提升，那说明上次更换小型搅拌车机油的里程有点太长了。下次可以适当提前400公里，这样1-2次你就可以找到一个比较准确的更换机油的里程。更换搅拌车机油的同时很好把机油滤也一并换掉。机油滤的作用是拦截下机油中的杂质

稳定土拌和站设计原则：

（1）稳定土拌和站的位置和规模应根据运输和工程条件、混凝土很大月施工任务量和高峰强度、拌和物使用时间要求（供应半径不宜大于15km），经技术经济比选确定。

（2）稳定土拌和站设计应根据施工组织设计统筹考虑，根据地形条件提出规划设计方案。用地应根据很大月施工任务量、堆放能力等因素确定。设计生产能力应根据混凝土很大月施工任务量和高峰强度确定，并考虑备用。

稳定土拌和设备价格低-稳定土拌和设备-创达机械由潍坊创达机械有限公司提供。稳定土拌和设备价格低-稳定土拌和设备-创达机械是潍坊创达机械有限公司（www.wfsfcl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。