

300HW 8混流泵经销商 金石泵业 厦门市混流泵经销商

产品名称	300HW 8混流泵经销商 金石泵业 厦门市混流泵经销商
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

对于混流泵的维修方面，在此混流泵厂家强调一旦混流泵出现了故障，切忌自己动手拆卸。因为自己拆卸时，300HW-12混流泵经销商，容易导致以下两个问题：一是不知故障在何处而造成盲目地乱拆一通；二是无专用工具而往往损害了本来完好的零部件。最好的办法是到有经验、有规模的维修点维修，并及时更换超龄零部件及某些易损件。正常情况下，水泵每半年应维修一次，杜绝带“病”工作。

1、HW—S型混流泵主要由泵盖、叶轮、泵体、泵轴、轴套、填料座及轴承体（轴承架）等主要零件构成，采用前后开门的结构形式。

2、泵盖分别与泵体和进水管相接。泵盖平面与叶轮平面之间应有适当间隙。间隙过小，易产生摩擦；间隙过大，会导致泵体内压力水大量回流，300HW-6混流泵经销商，使泵的效率降低。实际使用的适宜间隙为0.3~0.7毫米（将泵轴推向泵的进口端测量），间隙可用增减纸垫厚度来调整。

3、轴承装置100HW~150HW采用骨架油封、200HW~650HW采用填料密封结构。其作用是防止空气吸入泵内和防止水从泵内过多地沿轴流出。

4、轴套用以保护泵轴，磨损后可及时更换。

混流泵经常处于较低负载甚至节流50%以上运行，由于存在节流损失及偏离高效区运行，厦门市混流泵经销商，能量浪费非常严重。因此，探讨混流泵节能的技术和方法，可以提高混流泵的工作效率，对提高企业的经济效益和社会效益有着积极的意义。

1、减小轴承损失

2、减小填料函损失

根据混流泵的用途和工作场所选择适合的填料。

保持填料压盖合适的松紧程度。

3、减小混流泵内部的摩擦损失

混流泵内部的摩擦损失包括：水流与泵体泵盖表面产生的摩擦损失；水流与叶轮高低压两侧流道的表面产生的摩擦损失；混流泵内部各转动部件配合面之间的摩擦损失。减小摩擦损失对于前两项而言，若是零件表面粗糙度大，可进行先磨光后涂护，涂护按面积大小采用环氧树脂等易涂、耐磨材料做涂敷处理；若因汽蚀原因造成流道表面局部损伤，300HW-8混流泵经销商，应先除锈再涂护，面积小时，可进行焊补、磨光处理。至于第三项，混流泵内部各转动部件配合面关键是严把配件的加工质量关和装配质量关，确保有理想的水流流态，以降低混流泵内部的摩擦损失。

300HW-8混流泵经销商-金石泵业-厦门市混流泵经销商由泰安金石泵业有限公司提供。“水泵,泥浆泵,混流泵,轴流泵,渣浆泵”就选泰安金石泵业有限公司（www.tajsby.cn），公司位于：山东省泰安市泰山区南关路12号，多年来，金石泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金石泵业期待成为您的长期合作伙伴！