

造纸烘缸行业分析 造纸烘缸 佑华电子88

产品名称	造纸烘缸行业分析 造纸烘缸 佑华电子88
公司名称	佛山市佑华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇西滘工业区三路1号
联系电话	18576514329 18576514329

产品详情

佛山市佑华电子科技有限公司是一家集电磁感应加热技术研发、制造与应用为一体的科技创新企业，也是国内较早研发生产大功率电磁感应加热设备的企业之一，拥有自主的电磁感应加热核心技术，经过多年的努力开发出具有行业前沿技术水平的大功率电磁加热设备，求购造纸烘缸，为普及电磁感应加热设备奠定的坚实的基础。佑华秉承技术驱动，质量为先的经营理念，凭借稳定的产品性能，公司不仅得到客户的高度认可，而且在业界获得了较高的口碑。

电磁感应加热器的优势是什么？

随着不断的研究和开发，佑华电磁加热器的运用范围已经开始渗透到各行各业里来，那么，对于电磁加热器它有什么优势所在呢？

1、高效节能

采用内热加热方式加热体内部分子直接感应磁能而生热热启动非常快平均预热时间比电阻圈加热方式缩短60%以上，同时热效率高达90%以上，在同等条件下比电阻圈加热节电30%—80%大大提高了生产效率。

2、改善环境

经过电磁加热设备改造的注塑机其采用的内热方式热量聚集于加热体内部外部热量耗散几乎没有设备表面温度可改善至人体可触摸，环境温度从原来电阻圈加热时的100 以上降低至常温，大大改善了生产现场的工作环境。

公司目前主要产品包括大功率商用电磁加热设备、食品机械电磁加热设备、工业电磁加热解决方案、商用电磁炉机芯、电磁取暖器加热设备、即热式电磁热水器加热设备、工业电磁加热器、家用电磁加热集成方案等。同时为客户提供商用电磁厨房设备机芯和集成方案芯片的配套设计。感谢您对我们佑华的关注！我们将以合理的价格、优质的服务和高质量的产品为您服务！热忱欢迎您的咨询。

- 1、在料筒上包一层隔热保温材料，料筒清洁干净后，在料筒上包上一层隔热保温材料（石棉、玻璃纤维），可以先做一区或几个加热区一起做。
- 2、热电偶的安装：在料筒中部选择焊接一个能拧温控头的衔接螺母，焊接的时候要保证温控头和料筒充分接触到，以免温度测的不准。
- 3、电磁加热器主机接线：把线圈和电源线接到电磁加热器主机上。控制柜UVW的端子接380V电源，L1和L2的端子接线圈
- 4、电磁线圈的缠绕：在包裹好的料筒上面缠绕相对长度的电磁线，造纸烘缸，缠绕的电磁线应尽量紧密。
- 5、保温棉的包扎：在料筒上包裹好保温棉，用高温绷带扎紧，使保温棉的厚度保持在2.5cm左右，造纸烘缸行业分析，为了使安装的更美观，可在保温棉之上在包裹一层0.5cm的绝缘树脂板。

佛山市佑华电子科技有限公司是一家集电磁感应加热技术研发、制造与应用为一体的科技创新企业，也是国内较早研发生产大功率电磁感应加热设备的企业之一，拥有自主的电磁感应加热核心技术，造纸烘缸烘干，经过多年的努力开发出具有行业前沿技术水平的大功率电磁加热设备，为普及电磁感应加热设备奠定的坚实的基础。佑华秉承技术驱动，质量为先的经营理念，凭借稳定的产品性能，公司不仅得到客户的高度认可，而且在业界获得了较高的口碑。

- 1、确保电源电压准确无误。
- 2、将装置电源插头插入电源插座。打开机器外壳侧面的开关接通电源后，数码管点亮，显示温度110，此时加热装置为温度控制工作模式。
- 3、按 键选择需要加热工件的温度值。
- 4、按START键启动加热装置对加热工件加热。
- 5、当加热装置工作到设定温度值时，该装置自动停机并有声响提示。
- 6、如果需要温度保持功能，在进行第4项操作前，只需按下温度保持即可。
- 7、如果采用时间控制模式，在开机后只需按下键即可进入时间控制模式，时间设定值可在99分59秒内任意选定。按 键选择对工件加热时间，选定时间后按 START键启动加热装置。此种计时方式为倒计时。当加热装置工作到设定时间后有声响提示，并自动停机。（时间设定方法：按下键1次，进入“秒”设定，按下键2次，进入“分钟”设定。每按“ ”键1次，时钟增加或减少1，按住不动，时钟连续变化。）
- 8、采用时间控制模式时，无需再用温度传感器，此时应将温度传感器从工件上取下，以延长传感器的使用寿命。

造纸烘缸行业分析-造纸烘缸-佑华电子88由佛山市佑华电子科技有限公司提供。佛山市佑华电子科技有限公司（www.fsyhdz.com）在电热设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，佑华电子一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（www.diancijr.com）还是从事家用热水器磁能热水器，电磁热水器，电热水器的厂家，欢迎来电咨询。