

拉力强网格布多少钱 临沂网格布多少钱 汉立建材质量保障

产品名称	拉力强网格布多少钱 临沂网格布多少钱 汉立建材质量保障
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

产品详情

网格布为什么不能受潮

马上就要进入多雨的季节，这样就会对我们这些网格布生产厂家有一定的影响，有些客户反馈回来说网格布太软，临沂网格布多少钱，根本没有拉力，这个其实不是我们在偷工减料，也不是在欺骗客户，而最根本的原因就是“水”。

网格布是由玻璃纤维纺织而成的，这种东西本来就属于吸水的东西，它本身就是经过上胶之后在烤制而成的，本身里面不能有太多水分，在运输过程中如果经过下雨或者比较潮湿的环境时会有一定的影响，而且它吸水后会变的很软，并且也没有拉力和定型。

不同地区网格布的施工规格也有所不同

作业条件

1.基层墙体。

经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙外保温施工。墙体基面的尺寸偏差还应符合表3.1的规定。

2.门窗口。

门窗洞口经过验收，洞口尺寸位置达到设计和质量要求；门窗框或辅框应已立完。

3.气候条件。

操作地点环境和基底温度不低于5℃，风力不大于5级，拉力强网格布多少钱，雨天不能施工。

夏季施工，施工面应避免阳光直射，必要时可在脚手架上搭设防晒布，遮挡墙面。如施工中突遇降雨，应采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。

4.材料准备。

材料进场后组织有关人员按照本标准第三章规定的技术要求进行查点验收。

材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放，防雨防潮；网格布也应防雨存放；液态胶存放温度不得低于0℃；干混料存放注意防雨防潮和保质期。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

外墙网格布外保温用材料的要求：

软配筋的寿命要求：

热镀锌四角焊网：丝径0.9mm，孔距12.7mm。

耐碱玻纤网：耐碱强力保留率≥90%。

抗裂砂浆的压折比：

凡能满足热胀冷缩而不产生接缝的抗裂砂浆，其压折比指标应满足小于3的要求。

在外墙外保温技术应用中，采用“放”的抗裂原则，高强度喷绘色彩网格布多少钱，即采用柔性渐变，逐层释放应力的抗裂技术路线是外保温不产生裂缝，保证防水功能的正确方法。

拉力强网格布多少钱-临沂网格布多少钱-汉立建材质量保障由济南汉立建材有限公司提供。济南汉立建材有限公司（www.hanlijiancai.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汉立建材——您值得信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区建华五金市场5-17号，联系人：李经理。