

pc板加工 迪创 徐州pc板

产品名称	pc板加工 迪创 徐州pc板
公司名称	苏州迪创塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区金枫路655号A3幢
联系电话	18013190798

产品详情

PC耐力板因其可媲美玻璃的透明度，经常被拿来和玻璃相比较，那么究竟这两种材料在实际应用中哪个更好呢？

1、耐力板和玻璃在应用中重量的比较

要说重量的话，相同规格的情况下当然是PC耐力板更轻，而且它具有可弯曲的特性，说明PC耐力板能适用于狭小的空间跟特殊的角度，可用于各式空间，方便施工。其次同样厚度下，PC耐力板在高频率遮音效方面也要比玻璃好。

2、耐力板和玻璃在应用中抗冲击性的比较

在实际应用过程中，玻璃在遇到强风、冲击时碎裂的风险很大，即便是钢化玻璃也是一样的。但PC耐力板就不存在这样的担忧，因此它的强度为普通玻璃的250倍，也是钢化玻璃的50-100倍，即使用铁锤敲击，也不会破碎。

3.耐力板和玻璃在应用中安全性的比较

若是以玻璃作为建筑材料的话，通常采用的是胶合法，就是将两片较薄的玻璃合成为一片较厚的玻璃。在经过长时间的风吹日晒之后，会因为胶水的脆化而造成危害安全问题。所以就从安全性角度来说，pc板生产厂家，还是建议大家尽量选用PC耐力板。

通过上述比较，可以看出，其实耐力板在实际应用中已经可以逐渐替代玻璃了，即使是美观度上也是一样，而且耐力板还可以根据客户实际需要订做不同的颜色，裁减出不同的造型等等

PC耐力板化学名称为Polycarbonate(聚碳酸酯)，属于热塑性工程塑料，是具有耐冲击强度的韧性板材。其具有透光性好、强度高、抗冲击、重量轻、耐老化、易施工等特点，而且在隔热、隔音、防紫外线、阻燃等方面具有无法替代的优点，在建筑、环保、交通、广告、公共设施、通信工程等行业得到广泛应用。

20世纪90年代末期以来我国PC耐力板的需求由原来的纺织业用沙管转向电子/电气、光盘、建筑、汽车工业等领域，需求量急剧增加。1999年国内消费量约为14万吨，而2003年消费量达到38万吨，pc板加工，年均增长率约28%左右，远远高于国民经济的平均增长速度和其它通用工程塑料的增长速度。由于国内产量小，我国使用的PC主要从国外进口。1999-2003年我国PC的净进口量分别为13.8万吨、23.5万吨、21.2万吨、34.2万吨、38.1万吨，而且尚未包括相当数量外国进来的PC，亦未考虑进口的成品和边角料，所以实际国内进口与消费数据要比上述海关统计要高出许多，国内外PC界一致认为我国市场潜力巨大其相对稳定。

目前全球PC耐力板应用已向高功能化、专用化方向发展，鉴于我国PC生产能力和市场需求均呈现快速发展局面，尤其是国内多套规模化装置的建设，pc板报价，加上汽车工业迅猛发展拉动，未来几年我国PC工业进入一个新的发展阶段，其中最为关键的是加快PC的应用研究。

PC耐力板有着良好的发展前景。

PC耐力板的普遍应用，徐州pc板，让我们在日常生活中各处都能够见到，广泛应用于园林、游艺场所奇异装饰以及休息场所的廊亭;商业建筑内外装饰以及现代城市楼房的幕墙;透明集装箱、摩托车前风挡、飞机、火车、轮船、汽车、汽艇、潜艇;电话亭、路牌、灯箱、展示展览的布置;仪器、仪表、高低压开关柜面板以及军事工业等;壁、顶、屏风等室内装饰的材料;高速公路以及城市高架路隔音屏障。

PC耐力板的广泛应用，其实您知道PC耐力板都需要定时的清洗才行，这样能够增加PC耐力板的使用寿命，具体该如何清洗PC耐力板您都了解吗？下面就让小编为大家简单的介绍一下PC耐力板的清洗方法吧。

PC耐力板如果出现了污渍等，要及时的清洗才行。如果想要清洁耐力板，那么就一定要做到以下几点：

- 1、水温用60 以下的温水冲洗。
- 2、清洗时应用中性洗涤剂，不如果使用侵蚀作用的洗涤剂，那么对于耐力板会有损伤。
- 3、清洗过程中要用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。如果使用粗布、刷子、拖把等比较坚硬、锐利工具进行清洗，那么对耐力板会有很大的伤害。
- 4、当表面上出现油脂、未干油漆、胶带印迹等情况时可用软布点酒精擦洗。
- 5、用清水把清洗下的污垢彻底冲洗干净。
- 6、用水清洁过后，要使用软布料擦干板材表面，以防止水斑产生。

提醒大家在清洁的时候选择的清洁剂不要选择碱性溶液，它会侵蚀耐力板;禁用酯类、酮类、卤代烃类及一切可使聚碳酸酯溶解或溶胀的物质。清洁耐力板能够让你的耐力板使用寿命更加长，但是前提是你的清洁方法要正确才行。

pc板加工-迪创-徐州pc板由苏州迪创塑业有限公司提供。苏州迪创塑业有限公司（www.pcpmma.com）是从事“ 塑胶材料,pc耐力板,聚碳酸酯pc板生产加工,亚克力板 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾经理。