

# 嘉兴防水涂料 JS防水涂料 苏州陶华建筑节能材料

产品名称	嘉兴防水涂料 JS防水涂料 苏州陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

谈起外墙做防水，就关乎到建筑风格和装饰材料的选择。外墙呢，可以贴砖，可以做装饰的涂料。那我们就来看，嘉兴防水涂料，在这两种最普遍的情况下，我们怎么选择防水材料。

外墙要贴瓷砖的场合，因为贴砖的牢固性是需要着重考虑的，所以防水层和贴砖材料的匹配非常重要。这种情况下，推荐选用通用性防水浆料，具有渗透结晶防水好，和贴瓷砖牢固的两大特点，非常适合贴瓷砖前的防水层打造。

至于不贴瓷砖、做装饰涂料的外墙，我们就可以考虑用防水涂料直接做装饰层，既能防水，JS防水涂料，也能同时起到装饰的作用，便利性很高。直接暴露在外的防水层，肯定是要耐晒的，性能不因为暴晒而有所降低。这样的情况下，可以选择开桶即用的丙烯酸防水涂料，例如的墙不漏、渗裂克SV。

防水涂料使用：

1，打扫卫生，以前的防水没坏的话，拿抹布擦干净，等水汽晾干，走水路，把墙面地面破换的话，也是先弄干净，再拿水泥少放沙，阴角全部抹抹圆滑。墙面也一样。

2，卫生间防水涂料，在刷防水，防水使用上因牌子不同，方法比例也不一样，看说明。干净后刷一遍。（这一遍主要是填缝隙）

3，防水干燥后，大面积刷，横竖各一遍，阴角，管子接口多刷几遍，卫生间门口用水泥做一个台子，台子做4CM高。门口向外延伸50CM，卫生间门口两边的墙上也要刷。这个切记，多少家没做这个，门口两边的墙返潮。

4，干后，再刷一遍，墙面也刷，裙边不小于40CM高，花洒不低于1.8米，出水口不低于0.8米。

5，闭水实验，48小时。

6，不漏就直接保护，水泥沙子铺一层。

**K11防水涂料：**K11防水涂料，有独特的、非常活跃的高分子聚合物粉剂及合成橡胶等所组成的乳液共混体、加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水材料、选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最i高等级批示生成的优质产品，K11防水涂料，列为国家建设部重i点推广产品。浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层；能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御及轻微的震荡；可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序；结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能；无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。

嘉兴防水涂料-JS防水涂料-苏州陶华建筑节能材料(推荐商家)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（[www.taohua168.com](http://www.taohua168.com)）位于昆山市沿沪产业带黄浦江路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州陶华建筑节能材料在保温、隔热材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。苏州陶华建筑节能材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州陶华建筑节能材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。