

内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 苏州陶华建筑

产品名称	内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 苏州陶华建筑
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

腻子施工完工后，局部腻子出现色差情况，这种情况是由于腻子粉原材料中重钙的原因，因为重钙是由重钙矿石加工而成，由于重钙矿石批次不一样，造成重钙颜色也不一样，所以腻子施工后出现色差情况。出现这种情况不用担心，内墙耐水腻子粉用途，对腻子粉的质量没有任何影响，属于正常情况，内墙耐水腻子粉作用，如果不想腻子施工后出现色差，我们建议大家买腻子粉时计算好用量，一次够买所需用量，因为同一批重钙矿石不会出现色差的情况。

耐水腻子的优点

一次装修保永久

在新旧房屋室内装修中使用耐水腻子产品，如果墙面使用很久会返潮或者墙面有损想更换前面装修，传统的腻子需要铲下来是因为普通腻子因耐水性能差，内墙耐水腻子粉质量，再装修时必须连同原来的涂料一并铲除清理干净，再重新刮腻子。但是耐水腻子无需铲下。打磨表层后即可进行下一道工序等，减少二次甚至三次装修的费用，内墙耐水腻子粉，省时省力且又保护墙体。通常良好的耐水腻子可确保与墙体同寿命。

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区最早专业从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

由于耐水腻子强度较高，产品胶性大，搅拌和批刮时要比非耐水腻子困难。耐水腻子的强度也要比非耐水腻子高，打磨时也会比较费力。

1、施工时尽可能不要留下刮痕，若有刮痕可用工具顺手刮下即可消除。

- 2、腻子层九成干时安排打磨处理，这时既省力又不粘附砂纸。
- 3、打磨后要即时清除表面的灰层，防止二次室内粉尘污染。
- 4、手工打磨应将砂纸（布）包在打磨垫上，往复用力推动垫快，不能只用一两个手指压着砂纸打磨，以免影响打磨的平整度。机械打磨常用电动打磨机，将砂纸夹于打磨机上，轻轻在基层上面推动，严禁用力按压以免电机过载受损。

内墙耐水腻子粉用途-内墙耐水腻子粉-苏州陶华建筑由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（www.taohua168.com）为客户提供“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”等业务，公司拥有“瓷砖背胶，瓷砖粘合剂，防水涂料”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。