

专业电缆桥架 电缆桥架 鑫源热镀锌优质商家

产品名称	专业电缆桥架 电缆桥架 鑫源热镀锌优质商家
公司名称	镇江市鑫源热镀锌有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村
联系电话	13921597817

产品详情

把外壳与PE排合为一体，也避免了外壳与PE连接处因长期腐蚀，优质电缆桥架，接触不良而产生接地连续性不良现象。

在母线槽强制性标准GB7251.1的7.4条电击防护的7.4.3.1.5条中规定，专业电缆桥架，如果采用的措施能够保证电路有持久良好的导电能力，而且载流量足以承受成套设备中流过的接地故障电流，托盘电缆桥架，那么组装成套设备的各种金属部件则被认为能够有效地保证保护电路的连续性。在7.4.3.1.7表4中规定了保护导体截面积。在7.4.3.1.5(e)中规定如果将外壳当做保护电路的一部分使用时，其截面积与7.4.3.1.7中规定的小载面积在导电能力方面应是等效的。

因此采用外壳做PE排的整体接地技术是有效的并且值得推广。

讲解钢结构厂房檩条的类型

时间：2015-3-29 17:46:51 作者：江苏励精钢结构科技有限公司

钢结构厂房檩条的类型钢布局檩条分为哪几种类型?

因其运用面积较大，钢布局檩条是有檩屋盖系统和桁架布局中的首要构件。故用钢童在房子结掏中所占的比重亦较大，因而在规划中注意合理挑选镶条的方法，并注意钢布局檩条的安排方法。经历标明，节省檩条用钢量的有用

方法之一是恰当增大檩条距离及减小屋面资料的分量。就檩条的截而方法而言，电缆桥架，幅巨条通常分为实腹式、空腹式和桁架式檩条等。通常取35~50截面宽度可由截面高度h和所选用的型钢规范断定。常用的有实腹式檩条 实腹式模

条的跨度比。：

2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

桥架设计

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m²)，初步确定桥架的型号、规格。

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下：

$$Q_{\text{使用}}=q_1+q_2$$

式中：q₁--电缆的均布荷载（各层的均布荷载中取最大i大值）（kN/ m²），均布荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载；

q₂--考虑电缆敷设或检修时，人的重量等效的均布荷载（kN/ m²），q₂值的计算，人的重量一般按p=90kg计。

专业电缆桥架-电缆桥架-鑫源热镀锌优质商家(查看)由镇江市鑫源热镀锌有限公司提供。镇江市鑫源热镀锌有限公司（www.zjxyrdx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫源热镀锌——您值得信赖的朋友，公司地址：江苏省镇江市丹徒区上党镇五塘村，联系人：陈经理。