

# 宿迁烘箱 台车烘箱 贯觉电热

产品名称	宿迁烘箱 台车烘箱 贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 重型工件专用烘箱

独特性能：

工作室尺寸：高1600 \* 宽1200 \* 深1700；尺寸可根据客户实际要求定制。

外形尺寸：根据要求；

温度范围：室温-500；所需温度可根据客户要求设定。

外壳采用1.2mm A3冷轧钢板，内胆采用1.2mm厚304拉丝不锈钢板；内外材质根据客户要求定制。

运风方式：二面（强压式）送风；也可水平送风。

独特对开门设计，两边地面各设置工字型钢轨并限位与箱内轨道连接，高承重。两辆同尺寸小车，优质不锈钢方管焊制，具有高沉重性，小车形状尺寸根据客户需求个性定制。两辆小车同时运行于工字型钢轨之上，一辆装载产品一辆箱内干燥，提高工作效率，缩短交货工期。

双重超温保护，安全更可靠；

升温时间快，温度稳定迅速；

根据产品特色设计烤箱风道，温度均匀性好，台车烘箱，物件受热均匀；

SSR输出，LED数字显示，温到计时，时到自动报警。

国内1流的隔热、断热技术，粉料烘箱，密封效果显著；

机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小；

节能省电、安全性能强。

客户可选配置：

氮气接入装置，电机烘箱，使烘箱内达成无氧化烘烤环境。

温控系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。

## 内胆镜面烘箱

内胆镜面材质

外壳颜色可选

尺寸定制

温度需求定制

产品描述：内胆镜面烘箱，外壳喷漆处理，-苏州贯觉电热设备有限公司生产烘箱，干燥箱，烘干箱生产销售

在线订购

内胆镜面烘箱：

内胆工作室采用US304型号镜面不锈钢材质，卫生美观，耐腐蚀。外壳采用A3冷压碳钢板制作，表面喷漆处理，经济适用美观。

尺寸规格可按照需求定制，也可升级为内外镜面不锈钢材质，即工作室和外壳均采用US304镜面不锈钢材质制作。

## 防爆烘箱

防爆定制

防爆电机

防爆电器箱

防爆加热管

产品描述：该产品广泛应用于变压器制造浸渍后的烘干工艺，或作油漆涂层表面的干燥处理及一般物品的干燥、烘焙、热处理、消毒、保温等。该箱设有废气排出接口，便于废气的排放，采用密封式电加热器，宿迁烘箱，箱后设置防爆门，能有效地起到防爆作用。在线订购外壳材质：冷轧钢板

工作室材质：冷轧钢板喷耐高温银粉漆或不锈钢版(可制作最高温度600度)

控温方式：PID数显智能控温，按键设置，LED数字显示

电源电压：380V（三相四线），50HZ

加热装备：远红外加热管（使用寿命可达4万小时以上）

送风方式：双风道水平送风

送风方式：长轴耐高温烘箱专用电机以及烘箱专用多翼式风轮

定时装置：1分~99.9小时恒温定时，预先烘烤时间，时间到自动切断加热并蜂鸣报警

安全保护：漏电保护，风机过载保护，超温保护

技术指标：常用规格表：(具体产品尺寸可根据客户实际需求定制)

型号电压(V) 功率(KW) 工作温度范围( ) 控温精度( ) 电机功率(W) 工作室尺寸高×宽×深(mm) GJ-FB-13809 室温~300±1370\*11000×800×800 GJ-FB-238018 室温~300±1750\*11600×1000×1000 GJ-FB-338024 室温~300±1750\*42000×2000×2500

宿迁烘箱-台车烘箱-贯觉电热(推荐商家)由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司(www.gjdr.net)为客户提供“热风循环烘箱,电热鼓风干燥箱,恒温电热烘箱”等业务,公司拥有“贯觉,贯觉电热”等品牌。专注于商业专用设备等行业,在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:周先生。