

厂房降温通风环保空调RDF30A

产品名称	厂房降温通风环保空调RDF30A
公司名称	湖北盛秦风环保工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	润东方:风量：30000m/h RDF30A:功率：2.2kw 广东:电压：380V
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街常福新城启动区湖北总部基地CBD一期一组团项目1栋2层28、38、39室（注册地址）
联系电话	19986922177

产品详情

农贸菜市场降温空调

产品特点：

产品型号:环保空调RDF30A出风方式:上面出风风量(M3/h)：30000电压/频率(V/Hz)：380/50电机功率(KW)：2.2

产品概述

出风方式下出风风量 (M3/h)30000电压/频率 (V/Hz)380V/50Hz电机功率 (KW)2.2风机类型轴流式耗水量 (L/h)112储水量 (L)65外形尺寸 L × W × H(mm)1470 × 1470 × 1350重量 (kg) 175出风口尺寸L × H (mm)800 × 800噪音 dB(A) 78适用面积 (m2)200-250工作电流 (A)5.6

01

COME FROM TAICHANG投资少、效能大

在同等条件及面积安装中央空调与环保空调相比，环保空调是中央空调总投资的1/5。

02

COME FROM TAICHANG耗电少、每小时用电仅1度

在同等面积安装中央空调与环保空调，耗电量只需中央空调的1/10。

03

COME FROM TAICHANG空气质量好

“润东方”集通风、换气、除尘、降温于一体，增加空间含氧量，提高工作效率，自然送风或制冷送风随意选择。

04

COME FROM TAICHANG降温效果强

在南方地区，机器一般降温能达到4 -10 的效果，在炎热干燥地区，机器降温可达到4 -15 ，并且降温迅速。

05

COME FROM TAICHANG风量大、送风远

百平米每小时风量为18000至60000立方米，可根据客户要求选取，我们的机器风压大、送风远。

06

COME FROM TAICHANG性能稳定、质量可靠

采用100mm厚”5090蒸发滤网“降温能力强，采用三叶前掠式轴流风叶，噪音低，效率高。

07

COME FROM TAICHANG调节湿度

对需要增加空气湿度的工作场所进行湿度调节。

08

COME FROM TAICHANG效率性与便利性

智能控制可对多台设备进行任意编组，远程的互联网PC及手机控制机组的开、停、冷制、清洗等功能，大大提高了设备运行管理的效率与便利性。

环保空调、传统空调、6台传统风机【0.4千瓦/台】说明平均电耗每小时1度*10小时=10元 则每年费用为10*30*12=3600元每小时8度*10小时=80元 则每年费用为 80*30*12=28800元每小时2.4度*10小时=24元 则每年费用为 24*30*12=8640元按150m2面积安装适当管道，每天运行10小时，以12个月每度电按1元计算，如此计算，投资安装润东方蒸发式冷空机的成本不到一年可全部赚回。做到降温效果

× 结论润东方环保空调总费用每年比传统空调节省25200元而且综合效果比传统空调好。润东方环

保空调每年总费用比同等面积所需传统风机节省5040元，且效果远比传统风机卓越。做到通风换气
× 增加室内含氧量 × × 做到送风效果
× 打开窗户能防止热风进入 × 空气净化效果
× 排除及减低异味 × 杜绝过份干燥功能 × × 室内有害物质减少 × ×

高效加厚湿帘设计

高分子材料与空间交联技术,质地结实，环保，无污染，蒸发效率更高，降温效果更佳。

创新变频控制设计

220V变频调速控制技术，软启动，运行平稳。格栅用屋檐形防淋水设计，使用安全。

多重防堵过滤网设计

过滤网采用多重防堵过滤设计。过滤面积增加，使用更高效，更清洁。

低故障耐高湿电机

高效率、低噪音、使用寿命更长；散热好，能耗低；耐腐蚀全铜机芯电机，运行稳定。

仿真流体力学设计

送风量大。风压更大，运行噪音更小，能耗低；基于仿真空气流场的风道设计。

防淋流线形格栅设计

格栅用屋檐形防淋水设计，有效防止雨水进入，使用安全。

高效环保无味湿帘

高分子材料与空间交联技术，质地结实，无毒无害无异味，易清洗。

高效多重防堵过滤网设计

多重防堵过滤网设计，多层过滤，有效过滤粉尘、颗粒等。

多重清洗功能设计

开机、关机状态均可实现清洗功能。清洗更彻底。

敞开式软管分水盘布水系统

全新淋水组件，特有蓄水槽设计，分水均匀，永不堵塞。

高品质耐用水泵设计

宽压宽频、高效、耐磨的高品质水泵、水压稳定、温升高。可24小时连续工作。

无耗能自动补水设计

采用无耗能浮力自动补水系统，故障超低，稳定性高，十万次运行品质，维修更简便。

高强度耐候外壳设计

机身采用耐候性聚合物，抗紫外线、防腐蚀、抗老化，抗变形。

底盆人性化扣手设计

扣手位匹配大众手型，接触表面光滑。搬运方便，安全。

创新PVC湿帘包边设计

固定更可靠，不容易脱落;不易破坏湿帘表面，无漏水隐患。

高强度立柱设计

机型用高强度立柱设计。结构牢固，强度高，承重强。

整体成型底盘设计

采用整体成型.倾斜设计，强度高，清洗效果好。

坚固耐用电机支架设计

电机支架采用坚固耐用的铸铁材质，抗扭力能力强，不会产生共振噪音。