

徐州XPS阻燃挤塑板生产服务至上「多图」

产品名称	徐州XPS阻燃挤塑板生产服务至上「多图」
公司名称	金华市浩明挤塑板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区乾西乡坛里郑3幢
联系电话	13396799898 13396799898

产品详情

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

挤塑板适用范围：

搭配于钢结构厂房，铁皮房屋与彩色波纹板；

用于配制于冷冻库的隔热板，保冷反抗水；

用于铺垫在公路的路基下面，起到缓冲控制地面冻胀；

用于住宅屋，写字楼，工厂墙面及屋顶防水保温；

用于铺垫于地板下面，XPS阻燃挤塑板生产，起到隔热，防潮，隔音的作用

用于中央空调通风管道，起到隔热，保温的作用。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

XPS挤塑板外墙保温施工技术要点：

锚固件安装应在挤塑板黏结砂浆达到强度后进行，用电锤(冲击钻)在XPS挤塑板表面向内打孔，数量：1~29层以上15个/块板。锚固件长度应保证固定钉进入结构层不小于50mm。锚固件的设置按照“逢边必有钉”的原则设置，阴阳角墙边锚固件设置为距离结构边60mm。锚固件塑料垫片应与XPS挤塑板面平齐，钉头和塑料垫片不得超出底层砂浆。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

金华浩明挤塑板科技有限公司是一家专业从事挤塑板的研发、加工与销售的技术型企业。

【挤塑板厂家】与您分享：

保温隔热性能：

相同厚度的EPS以及XPS保温性能是逐渐升高的。EPS为0.041，XPS是0.030。因此达到相同的保温效果的情况下，XPS板材比EPS板材厚度要薄，但纯板材的价格XPS板贵于EPS板。如果考虑工艺以及建筑物高度，每平方米的价格XPS反而比EPS要贵一些。

保温材料发展很快，在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料，往往可以起到事半功倍的效果。

徐州XPS阻燃挤塑板生产服务至上「多图」由金华市浩明挤塑板科技有限公司提供。金华市浩明挤塑板科技有限公司（www.jhzrb.com）为客户提供“挤塑板,保温板”等业务，公司拥有“浩明挤塑板”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周先生。同时本公司（www.bwbxps.com）还是从事屋顶保温板，屋顶保温板厂家，屋顶保温板厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。