

工程疏水板定做 惠州工程疏水板 惠州市亮刚环保建材

产品名称	工程疏水板定做 惠州工程疏水板 惠州市亮刚环保建材
公司名称	惠州亮刚环保建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房
联系电话	13423085634

产品详情

疏水板的施工要遵章进行，以下是会遇到的问题：

- 1.注意疏水板的技术性能，应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可施工。
- 2.当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜（超过允许偏差），惠州工程疏水板，则应弃置该孔而拔管移位（相距45CM左右），重新施打疏水孔。
- 3.疏水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法，工程疏水板厂家，一直打到设计要求的深度，不允许重锤夯击。
- 4.疏水板施插过程，应注意是否在插入时真正送入土中，或在拔管（心轴）时，疏水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量（或用自动记录装置）。

25厚塑料透水疏水板适用的范围：

抗震设防裂度为9度及9度以下的地区。

一般车道的地面荷载按汽车总重15t（后轮压5t）；消防车道的地面荷载按汽车总重30t（后轮压6t）设计。

地下水位按地面下不高于1.0m设计。

25厚塑料透水疏水板优势：使挡土墙后的填土自承能力提高，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，并降低维修费用；而且可以缩短工期一倍以上。

疏水板的铺设要根据找坡的高低度铺设，要将渗水从高往低排出。

疏水板上方铺设的土工布过滤层要用缝纫机缝接，确保拉力效果大化！

设置适当的预压下沉观测点，工程疏水板订购，注意分级加荷的压缩量及其均匀性。

要贯彻执行施工现场临时用电安全技术规范，避免事故发生。

疏水板的疏水方式：疏水凝固法可能先在地基中配置砂井或塑料疏水板法等竖向疏水体，而后独霸建（构）筑物自身重量分级逐渐加载

工程疏水板定做-惠州工程疏水板-惠州市亮刚环保建材由惠州亮刚环保建材有限公司提供。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亮刚环保建材——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房，联系人：孙先生。