

消防设备 消防设备维修 顺捷消防

产品名称	消防设备 消防设备维修 顺捷消防
公司名称	东莞市顺捷消防机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步百业电子四街40-46号二楼
联系电话	13712105616

产品详情

在企安消防工程施工中，水压试验的控制要求有以下几点。

(1) 水压试验应采用洁净水作介质。

(2) 系统注水时，应打开管道各高处的排气阀，将空气排尽，待水灌满后关闭排气阀和进水阀。

(3) 水压试验压力按设计规定执行，自动喷水灭水系统，消防管道试验压力为工作压力的1.5倍，并不应低于1.4Mpa。

(4) 自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点，在管网系统最低点，注水时，应将管网内空气排净，并缓慢升压，达到试验压力后，消防设备哪家好，稳压30min，目测管网应无泄漏无变形，且压力降低不应大于0.05Mpa。

(5) 自动喷水灭火系统管道水压严密性试验，应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力，消防设备维修，稳压24h应无泄漏。

消防设备之防火墙、隔墙和楼板

管道穿过隔墙、楼板时，应选用不燃烧资料将其周围的缝隙填塞密实。

高层建筑内的隔墙应砌至梁板底部，且不宜留有缝隙。

设在高层建筑内的主动救活体系的设备室、通风、空调机房，应选用耐火极限不低于2.00h的隔墙，1.50h的楼板和甲级防火门与其它部位隔离。

地下室内寄存可燃物均匀分量超越30kg/m²的房间隔墙，其耐火极限不应低于2.00h，消防设备价格，房间的门应选用甲级防火门。

消防分水器：联接消防供水干线与多股出水支线的消防用具。分水器首要装配于水带干线上，一个分水器有一个口和两个及两个以上出水口，能够一起运用，消防设备，也能够别离运用，出水口上均有阀门设备，能够随时开启和封闭，控制水流，便于调换支线配件。

明示的更要日期。留意消防器材的有效期限是否逾期，并且，准时更新，保证灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上，让所有人共同来留意安全。

消防设备-消防设备维修-顺捷消防(推荐商家)由东莞市顺捷消防机电工程有限公司提供。东莞市顺捷消防机电工程有限公司 (shunjiexf.tz1288.com/index.html) 是从事“消防工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：程先生。