

南京超声波 超声波清洗仪 国雄超声波

产品名称	南京超声波 超声波清洗仪 国雄超声波
公司名称	苏州国雄超声波有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南官渡路18号
联系电话	13913566125

产品详情

换能器脱胶怎么办/

我们知道大多数厂家采用胶粘的方式固定换能器，但超声波清洗机的长期使用后由于振动会出现脱胶现象。也有厂家采用胶结加螺钉紧固的方式，一般情况下不会出现脱胶，超声波清洗仪器，由于螺钉的作用，振子脱胶后不会从振动面上落下，一般的判断方法是用手轻摇振子的尾部，仔细观察振动面的胶水情况做出判断。

对清洗液的要求

由于超声波清洗的特点，对于所采用的清洗液应有如下要求:

- 1.对油污、油脂、尘土及膏状粘附物有良好的溶解能力，南京超声波，清洗效果要好。
- 2.要有一定的表面张力、适当的密度和粘度，超声波清洗仪，以有利于空化作用的产生。表面张力大，空化强度高；清洗液粘度小，容易产生空化。
- 3.超声波在清洗液中能量衰减要小。
- 4.对精密件的清洗有缓蚀作用。
- 5.使用安全，公害要小。

超声波发生器是产生超声频电信号的功率源。常用的超声波发生器从结构上分为:电子管式、晶体管式、可控硅管式和高频电机式四种。其中可控硅管式超声波发生器体积小、效率高、操作简便。

南京超声波-超声波清洗仪-国雄超声波(推荐商家)由苏州国雄超声波有限公司提供。苏州国雄超声波有限公司(www.szgxcsb.com)为客户提供“超声波发生器、超声催化、超声波清洗机”等业务,公司拥有“国雄超声波”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业,在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:江总。