

本公司长期供应山东淄博高品质凯斯板

产品名称	本公司长期供应山东淄博高品质凯斯板
公司名称	淄博长益工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:-- 材质:净化板 产地/品牌:山东淄博
公司地址	周村区正阳路路西5349号
联系电话	13969354322 13964324199

产品详情

型号	--	材质	净化板
产地/品牌	山东淄博	种类	活动房
规格	多款供选		

长益公司成立于2005年，致力于钢结构行业的发展，长益钢结构配件由于品质优、品种全两大特色而畅销于全国各地。

2006年正式投产的frp采光板生产线，致力于采光板的研发，在行业中坚守品质基本杠杆，纵深发展，在行业中渐渐具备创导者的条件。2010年初公司经过市场调研和公司科技人员的努力，斥巨资引进美国klmt公司grp珠面采光板生产线，高端柔性的生产工艺，使frp板材的品质与性能进一步提升，grp珠面采光板成为普通平面frp采光板的替代与升级。

长益凯斯板（净化板）长益凯斯板属于热固性增强塑料，是一种实用装饰性板材，产品具有强度高、耐腐蚀、抗菌、易清洁等特点，特别适用于卫生清洁要求高的场所。产品规格：

厚度0.8mm—6mm，宽度可达2.8m，长度、颜色根据客户要求生产

主要特点：

- 1、环保
- 2、抗菌防霉
- 3、防刮耐磨
- 4、易清洁，易安装

- 5、耐腐蚀
- 6、耐水防潮
- 7、抗老化

主要应用范围：

- 1、冷冻冷藏库，储藏室
- 2、食品加工车间

乳品加工厂 肉类加工厂 涂宰厂

啤酒加工厂 一般食品加工厂

- 3、厨房，公共食堂，配餐车间，超级市场，快餐厅
- 4、制药厂，实验室
- 5、更衣室，护理室
- 6、医院
- 7、卫生间
- 8、学校，幼儿园
- 9、货车，集装箱，冷藏箱的内壁板；旅行车，改装车，或其它特殊用途交通工具的外饰板
- 10、农场，宠物房
- 11、墙体隔断的贴面材料

检测报告：

物理性能检测报告、灭菌性能检测报告、环保检测报告、安全性能检测、卫生检测

changyi glasbord the worse the environment is , the stronger superiority it shows .

changyi glasbord , a kind of thermosetting reinforced plastic, is practically decorative panel. it is anti-impact & scratch, corrosion resistant, easy to clean and especially suitable for places with high hygiene requirements.

dimension :

1. width: up to 2.8m

2. length: up to you ,coil or sheets
3. thickness:0.8mm-6mm
4. color: ral-, ncs scale or customer-specific shades

typical features:

1. environment-friendly
2. anti-midew, mould resistant
3. anti-impact & scratch
4. easy to clean & install
5. corrosion resistant
6. moisture resistant
7. aging resistant

main applications:

1. freezer and refrigerator
 2. food processing shop
- *dairy plant *meat work
- *slaughterhouse *beer brewing factory
- *general food factory
 3. kitchen, public canteen, restaurant
 4. pharmaceutical factory, laboratory
 5. fitting room
 6. hospital
 7. toilet
 8. school, kindergarten
 9. wall panel for truck, container, reefer and other special vehicles

10. farm and pet house

11. surface lining for partition wall

test report:

1. physical property test report

2. sterilizing properties test report

3. environmental-friendly test report

4. safty performance test report

5. food sanitation test report

please call us if you need the construction techniques and collective drawing.

凯斯板产品的特点：1. 环保型产品：我公司产品采用的是环保型材料制成，主要采用无苯乙烯挥发气味环保型树脂及胶衣，并通过权威机构实验认证，符合环保要求，被评为“环境友好型材料”。2、硬度大，柔性强型产品：此种产品采用树脂含金技术，树脂性能为：断裂延伸率大于50%，巴氏硬度大于43，耐热大于150，冲击强度 > 20千焦,我们曾做过实验：产品从6米高负荷30公斤自由落体砸下，被撞击物为实心铁球，产品表面无任何裂纹，由此证明产品的硬度和柔韧性，并且通过相关权威机构的实验认证。3、高回弹性产品：我公司采用复位回弹性100%的高韧性树脂，使产品具有很高的回弹性4、抗老化：采用无气孔，无气泡胶衣树脂，由于原材料无气孔，无气泡，提高了玻璃钢产品的质密度，更不易老化。5、耐酸性：产品在98%浓度酸，40%-50%硝酸的浸泡实验并与其他材料制品同时浸泡，数小时后，产品只有轻微变色，其他材料产品表面发黑，碳化，不耐强酸。6、抗菌性强：我公司产品属于环保卫生性产品，通过各种认证机构的实验，认证结果表明，我公司的产品有很强的抗菌能力。同时，我公司的产品易清洁，耐污性强。7、坚硬具有很强的抗冲击性,特殊表面处理确保防刮防磨损8、易清洁凯斯板的表面性能使脏污，油脂被快速，简便的清洁干净。由于材质为玻璃纤维树脂混合物，故能有效抗污，抗化学品。满足食品卫生的要求。9、防潮凯斯板整体防潮，不仅仅是表面，而且他防菌，防霉，不会生锈，腐蚀。10、安装简易与其他类型板材一样，凯斯板易切割，钻孔。固定方式有两种，粘接剂和固定件固定。11、可与聚苯乙烯，挤塑聚苯乙烯，聚氨酯，夹板，石膏板等刚性基材组合成型--凯倍板12、重量轻，易粘接凯斯板抗冲撞性能强，具有较强的抗弯性能。2、油漆，环氧树脂耐磨性差。凯斯板表面独有纳米胶衣专有技术确保耐磨。3、油漆，环氧树脂与墙面的受环境影响大，易龟裂、起壳。凯斯板粘接效果好。4、绝大多数油漆，环氧树脂不符合食品卫生安全要求。凯斯板满足抗菌要求。5、油漆，环氧树脂使用寿命短，须经常维护。凯斯板始终如一，无须维护。凯斯板与彩色压型钢板比较表1、彩色压型钢板在冲撞下，易凹陷变形。凯斯板抗冲撞性强，具有较强的抗弯性能。2、彩色压型钢板之间连接大多采用咬合方式，缝隙中易滋生细菌。凯斯板之间连接采用特殊连接件，细菌无处藏身。3、彩色压型钢板品种单一，内外壁均为同一材料。凯斯板品种多样，根据不同用途和内外壁不同要求，开发经济性，优质型板。4、彩色压型钢板表面烤漆层易划伤，脱落，影响清洁功能和食品卫生安全要求。5、彩色压型钢板（镀锌板）在穿孔后极易腐蚀。凯斯板抗腐蚀是它的基本特性凯斯板与不锈钢板比较表1、不锈钢板在冲撞下易凹陷，变形。凯斯板抗冲撞性强，具有较强的抗弯性能。2、不锈钢板之间连接大多采用咬合方式，缝隙中滋生细菌。凯斯板之间连接采用特殊连接件，细菌无处藏身。3、不锈钢板在潮湿的环境下易氧化，表面清洁功能随时间推移而降低。凯斯板表面独有专有技术确保清洁功能始终如一。4、不锈钢板在腐蚀性环境下同样腐蚀。凯斯板具有卓越的耐潮、抗腐蚀功能，性能稳定，寿命长。5、不锈钢板与其它金属附件不相容。凯斯板无此问题。6、不锈钢板修补困难。凯斯板有三种修补法，简单易行。7、不锈钢板单价高于凯斯板。凯斯板与铝塑板比较表1、铝塑板在冲撞下易凹陷，变形，容易撕裂。凯斯板抗冲撞性强，具有较强的抗弯性能。2、铝塑板宽度有限板与板连接大多采用咬合方式，缝隙中易滋生细菌。一张凯斯板可以覆盖冷藏车的整个面，是细菌无处藏身。3、铝塑板品种单一，内外壁均为同一材料。凯斯板品

种多样，根据不同用途和内外壁不同要求，开发经济型，优质型板。4、铝塑板在潮湿环境下易氧化，表面清洁功能随时间推移而降低。凯斯板表面特殊处理确保清洁功能始终如一。5、铝塑板在腐蚀性环境下同样腐蚀。凯斯板具有卓越的耐潮，抗腐蚀功能，性能稳定，寿命长。6、铝塑板与其它金属附件不相容。凯斯板无此问题。7、铝塑板由于质量重，增加运输成本，且装货量少。凯斯板质量轻，节约运输成本，提高装货量。8、铝塑板修补困难，凯斯板有三种修补法，简单易行。9、铝塑板性能/价格比低。凯斯板性能/价格比高。frp与pe, pp, pvc普通塑料综合性能比凯斯板适用于要求清洁但环境恶劣，如食品加工车间，保健室，冷藏室等地方。应用领域：1、冷冻冷藏库2、食品加工车间乳品加工厂肉类加工厂屠宰场啤酒加工厂一般食品加工厂3、厨房，公共食堂，餐厅4、制药厂，实验室5、更衣室6、医院7、卫生间8、学校9、快餐厅10、冷藏车11、化工、建筑、家庭装潢、军事、航空等凯斯板清洁方法指南清洁频率：每周清洗，或有规律地清洗凯斯板，使脏污不能积存。选用弱性清洁剂最好。清洁剂：采用温度不超过55℃，浓度在5%-10%的磷酸三钠水溶液。如果以上清洁剂没有，可使用浓度在5%-10%家用自动洗碗机用清洗剂。只要usda或fda认可的中性清洗剂（ph值6.5—7.5）都可用。不要使用含有氯化碳氢化合物或芳香烃碳氢化合物的清洗剂，更不要使用会对表面造成磨损的清洗剂。方法：用海绵或软刷清洗表面凹凸纹凯斯板最好。凯斯板上擦上清洗剂，上下左右擦洗或打圈清洗。冲洗能很好地去除磷酸三钠溶液痕迹，否则表面会黯淡，脏污。凯斯板与油漆，环氧树脂比较表1、油漆，环氧树脂抗冲撞性能差。凯斯板表面处理surfaseal表面处理层与基材结合，这种技术使凯斯板的耐脏污能力是普通frp板的6倍，易清洗能力是frp板的10倍，耐磨损能力是frp板的2倍。该涂层有抗菌性能，并且使凹凸纹表面同光面材质一样易擦洗。凯斯板的贮存凯斯板的贮存：贮存存放在平整，干燥的地面上。不要直接放在水泥地板上或其它产生水气的表面上。平放，不要只使板的一角受力，室内存放。检查仔细检查整块板，不允许安装有缺陷的板。凯斯板 净化板 洁净板 产品名称glasbord（凯斯板）玻璃纤维强化塑料板（frp）主要材质及特点2.1基体：短切玻璃纤维及改进型聚酯聚合物。安装：普通塑料为热塑料材料，由于是塑料，加上缺少加强处理，很难安装良好。pe, pp型由于表面高张力特点，很难用水基粘接剂。这就意味着在安装过程中，粘接剂易结“珠”，而拒绝扩散，安装后易引起脱落。这样高张力的板，热膨胀系数是凯斯板的2-3倍，几个星期安装后就会引起墙面板鼓起。事实上，一旦温度变化，就会引起膨胀厉害，冷库及厨房是万万不能用的。清洁：pe, pp, pvc表面很软，故在清洁性，耐磨性上表现极差。表面硬度测试凯斯板是普通塑料板的3倍，这表明在绝大多数商业环境下，普通塑料易弄脏，并残留脏污。用普通的清洁方法很难清洗好普通塑料，普通塑料易变黄及粉化。耐久性：选用墙面材料时，刚性是一个非常重要的参数。普通塑料的刚性只有凯斯板的24%。普通塑料的抗冲击强度只有凯斯板的16%，这表明普通塑料面对汽车，铲车，食品设备以及人为破坏，极易损坏。结论：所有试验测试和实际使用情况表明要求耐久，卫生墙面时，凯斯板是首选材料。估计同样的安装，普通塑料板的有效寿命只有凯斯板的20%，而且未考虑普通塑料板看起来好像使用过5次以上。